

# 工业低温螺杆机组 螺杆式冷水机

产品名称	工业低温螺杆机组 螺杆式冷水机
公司名称	南京恒恩环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺杆式冷水机 品牌:双菱 型号:LSBLGF
公司地址	南京市沿江工业开发区平阳三路88号115室
联系电话	86 025 58491053 18261945338

## 产品详情

### 水冷螺杆式冷水机组(-15 )

- 1.主机采用国际先进半封闭螺杆压缩机，电机、压缩机一体化，无轴封渗漏之虑。
- 2.机组结构紧凑，占地面积小，节省机房空间。
- 3.机组采用微电脑控制，操作简单。

项目	型号	sch-***wsl2										
		100	130	160	200	250	350	400	450	510	620	700
制冷量	kw	40	53	65	85	122	135	165	184	233	267	302
	$\times 10^3$ kcal/hr	64	45	56	73	105	116	142	158	200	230	260
压缩机	型式	先进非对称半密双螺杆式										
	输入功率kw	18.6	28.1	33.8	40.2	53	69.6	81.9	87.2	103.7	127.7	136.9
	运转电流a	31.7	48	57.6	68.8	90	118.6	140	150	177	218	234
	容量控制	0-50-75-100% (25%为启动)										
	水管接口m m	dn65		dn80	dn100			dn125		dn150		

冷凝器	水流量 m <sup>3</sup> /h	23	28	33	42	48	71	85	94	117	128	147.7
	水压降kpa	37	37	38	41	47	50	57	62	62	64	68
蒸发器	水管接口m m	dn65			dn80	dn100			dn125		dn150	
	水流量 m <sup>3</sup> /h	9.9	13.3	16.3	21.3	30.6	32.1	39.1	44	48.7	58.9	73.5
	水压降kpa	40	40	39	41	45	49	58	63	63	64	65
安全保护装置		高低压保护、防水、防热保护（双重）、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等										
外形尺寸	长mm	2585	2640	2600	3060	3110	3055	3135	3135	3135	3275	3300
	宽mm	900	900	900	900	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	高mm	1335	1335	1430	1430	1540	1780	1800	1830	2000	2100	2100
噪音值	db(a)	64	65	66	66	68	68	69	70	72	72	73
整机重量	kg	850	1050	1270	1430	1740	2480	2600	2870	3200	3600	4345
运转重量	kg	900	1100	1420	1560	1890	2580	2800	3120	3500	3900	4640

1、表中制冷量标定工况为：冷冻出水-11℃，出水-15℃，冷却进水30℃，温差5℃；2、本系列机组采用可编程序plc控制器控制，触摸屏人机界面操作；3、电源制式：3p-380v-50hz。允许电压波动+10%，允许相间电压差+2%；4、噪音测定位置为距主机正前方2m，高1.5m处，前后左右四点平均值。另：水冷螺杆式冷水机组有单机-5℃\\双机-5℃\\单机-15℃\\双机-15℃，具体资料请向我们索要.备注：1.如需特别规格产品，另行设计承造，请联系我们。2.产品若改良而有更改，恕不另行通知，此举有助于我们随时把最新的科技创意带给您。

本产品的类型是螺杆式冷水机，品牌是双菱，型号是LSBLGF，标准制冷量是600（kw），输入功率是210（kw），外形尺寸是2200\*1900\*3100，重量是4000（kg），应用领域是工业，结构类型是螺杆式，产品单价是198000.00