

冷水机生产-工业冷水机组（诚招代理商）

产品名称	冷水机生产-工业冷水机组（诚招代理商）
公司名称	上海日进鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆冷冻机 品牌:易信日进鑫
公司地址	中国 上海市 上海市青浦区华新镇华强街395弄37-101
联系电话	86 021 59797956 13386086818

产品详情

工业冷水机

u本公司推出的"易信"牌冷水机系列可提供3-30℃,低温型低至-3℃的冰水(温差不超过 $\pm 1^\circ\text{C}$),超低温型更可低至于30℃;该系列冷水机在结构上它区分风冷式及水冷式两种,制冷量从1316-156249kcal/h(压缩机功率0.5-60hp),可广泛应用于塑胶（注塑、人造革、吸塑、吹瓶、薄膜、板材等）电子、食品、电镀、印刷、化工及光盘、高频焊接机、激光、镭射机器冷却等工业各行业。

1. 本机采用进口全封闭涡旋式压缩机，微电脑一键控制；冷凝器采用高效螺纹换热铜管，换热系数高，使管内蒸发与管外冷凝具有更高的换热效率，确保机组良好的制冷性能和换热效果。本机组具有体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点，其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃！2. 工艺槽内无需盘管，并采用高效u型无焊接蒸发器，蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹，铜管外表面光滑、冷却效果好，蒸发器筒身以2.5mm厚pe保温板保温，不结露，冷量损失少。冷凝器采用从国外原装进口的铜管，加工成梯形低肋管，增强传热能力，铜管表面光滑，使水压降低，易清洗保养。4. 强有力的保护装置：压缩机延时启动保护器、过载保护器、高低压保护器、温度控制开关、防冻开关、熔断塞、电子时间保护安全阀、压缩机过热保护器、压缩机频繁启动保护器及异常指示灯，确保机组的正常运行。

4.采用欧、美、日高能效比压缩机使用进口高级组件，使用年限长。高效蒸发器及冷凝器，热交换效率高、可有效节省能源。电器采用omron.fuji.lg.schnei der.abb等。完善的安全保护及故障显示，维修，保养无需专业人员。eic-10以上采用两组或多组系统，可单独或共同使用，方便能量调节。

如需非标冷水机可订制：130 520 87888

技术参数：1.制冷量:13.2kw；11352kcal/h 2.压缩机功率：5hp 3.75kw 3.冰水流量：2.27m³/hr 4.冰水管径：3/8" *4 4.泵浦流量:110l/min 5.泵浦功率:0.75kw 6.水箱容量:100l 7.扬程:16m 8.外形尺寸:1220*610*1340mm 9.重量:150kg 备注：1.以上电源规格为：3p-380v-50hz，允许电压波动±10%，允许相间电压差±2%，冷媒为r22；2.以上制冷能力条件为：冰水入口温度12℃，出口温度7℃，环境温度35℃

基本配置：1.压缩机：日本大金2.机架：上海湾大新4.壳管式蒸发器：台湾大新5.交流接触器:韩国lg7.中间继电器:日本欧姆龙8.液面控制9.过滤器：美国艾默生10.压力控制器：台湾格美12.水泵：台湾源立13.水流量开关：广东50hz15.温控：温控器能精确控制水温+5℃~+35℃；16.保温材料：上海世霸龙17.r22制冷剂

工业冷水机：

- 1、主机精选美日全新进口名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电耐用。
- 2、电气部分均为国际品牌“施耐德”原厂产品，保证机器工业稳定，寿命长久。
- 3、进口意大利原厂水泵，大流量，效率高，恒久耐用。
- 4、配件进口精密式数显温度控制器，能精确控制水温±1℃，设定温度范围5℃-50℃。
- 5、全不锈钢厚质量水箱式蒸发器，内置自动补水等装置，清洗维修方便快捷。
- 6、冷水机组冷凝器为套管式，套内螺纹铜管，设计合理，换热效果良好，风冷机组散热冷排，由翅片加上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翅片机械掌管工业和先进换热器生产线，保证优质高效。
- 7、静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护。

本产品的加工定制是是，类型是螺杆冷冻机，品牌是易信日进鑫，型号是EIC-5AC，额定制冷量是13.2（

KW)，输入功率是3.75 (kw)，外形尺寸是1220*610*1340MM (m)，重量是150 (kg)，应用领域是工业制冷，冷冻方式是风冷式