

## 小额批发PP材质汽车人造草坪地毯脚垫

产品名称	小额批发PP材质汽车人造草坪地毯脚垫
公司名称	无锡市格林人造草坪有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PP 加工定制:是 尺寸:1.2*28M
公司地址	无锡市北塘区新惠路12号
联系电话	86-051083706192 15152207521

## 产品详情

用人造草皮建造运动场地在国外已有几十年的历史，随着科学技术与体育事业的发展，现在由高性能聚乙烯（pe）、聚丙烯（pp）树脂纤维、抗紫外线抗老化“胺”物质隔层以及根据不同运动场功能的需要选配多种添加剂构成纤维编织的人造草皮可为专业的、业余运动人士创造十分理想的运动场地，它不仅可用于网球场，而且还用于铺设田径场跑道、棒球场、橄榄球场、游泳池周边和休闲场地绿化等，是一种多功能的运动场地铺设材料。

## 无锡市格林人造草坪有限公司

名称 (name)	汽车脚垫草	型号(type)	g032
颜色 (color)	红黑	行距 (gauge)	3/16 inch
织距 (stitch rate)	30针/10cm	草高 (pile height)	10mm
底布(bottom)	pp	材质 (dtex)	4400
簇绒数	73500		
特性 (specitivity)	a.具有良好的弹性跟缓冲力。		

	b.透气透水，大大降低了维护费用。尤其是符合城市节水要求！
	c.符合环保要求，人造草坪可以回收再利用。
	d.能够起到降低噪音、减震、减压的作用；
	e.人造草材料对地基要求不高，因此可以在水泥地面、沥青地面、甚至是硬沙地上铺设
	f.经济实用，施工周期短，使用寿命长，几乎无后续费用。
用途(application)	运动，景观，休闲，汽车脚垫
误差值：	5%
备注	特殊规格、颜色及毛高，需1000平方米以上工厂方可生产，不同批次的草颜色会有同。

《格林草坪——享受green生活！》

## 人造草坪维护、保养细则

### 一、基本要求：

- 1、保持场地干净
- 2、在草地周围竖立“禁止吸烟”标识
- 3、机动车辆及重物不要进入运动场地
- 4、减少清扫次数，避免高温时清扫
- 5、设置足够的垃圾箱
- 6、控制对场地的使用
- 7、小的损坏及时修补

### 二、清洁及养护：

- 1、赛后用吸尘器及时清扫纸张、果壳等杂物。
- 2、每两周用专用毛刷将草苗梳理一遍，将草坪上的脏物和树叶等杂物清除。
- 3、每月或频繁比赛后用专用的耙子平整石英砂或橡胶粒一次。

- 4、草皮上的灰尘，下雨时会冲刷干净，或用人工冲洗。
- 5、夏日炎热时，可以用水淋洒草坪降温，以使运动者凉爽舒适。

### 三、污渍的去除：

- 1、果汁、牛奶、冰淇淋、血渍等“水状”污渍，先用肥皂水擦洗，然后用清水彻底地冲洗有肥皂水的地方；如有必要用吸水力强的毛巾吸干。
- 2、鞋油、防晒油、圆珠笔油等，可用海绵蘸上全氯乙烯擦拭，用吸附力强的毛巾吸干。
- 3、石蜡、柏油和沥青，用力擦拭或用海绵蘸上全氯乙烯擦拭。
- 4、指甲油，可用丙酮擦拭。
- 5、油漆、涂料等，可用松节油或油漆去除剂和水除污。再用冷水冲洗清洁剂，并用力擦拭，用海绵蘸上全氯乙烯擦拭。
- 6、口香糖，可用氟里昂喷射成小块后再清除残渣。
- 7、真菌或霉点，可用1%过氧化氢倒入水中，擦拭完后用水彻底浸泡。

### 四、检查修补：

- 1、仔细检查缝合处是否有松动，整个草皮底部是否损害、撕裂、灼烧等。大的修补应及时联系铺装公司。
- 2、大雨的冲刷及清扫会使填充物少量流失。需填补的地方可撒些石英砂、橡胶粒，并完全扫进草皮里。

### 五、禁止事项：

- 1、场内吸烟、燃放烟花炮竹、焊接；
- 2、场内乱扔口香糖、果皮零食、果汁饮料、油污等；
- 3、汽车、摩托车等车辆和重物进入场地；
- 4、使用钉鞋、标枪等不当的鞋类或体育器械；
- 5、使用化学清洁剂、除草剂或杀虫剂。

### 人造草坪安装

工程测量及放样（1）.检查验收基础工程。清除基础中的杂物，若有不平处应及时修复整平。施工铺设场所确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。（2）.使用卷尺测量周边设施是否符合标准运动场尺寸，如是非标则依设计图纸规则划，执行测量及放样。（3）.铺面铺装 1.延场地长度方向铺设无纺布，排列方向须与草坪的排列方向成90度，无纺布间粘接牢固 2.按图纸的线条长度规格裁定球场线条，经自查粘好好的线条必须牢固平直。 3.将草坪依原始规格平铺于无纺布之上草坪之间需搭接3-8mm.4.将搭接的草坪用切割刀切割平齐，接缝应不大于10mm.5.切割区下铺放接缝布，在接合面上刷上草坪专用胶，指触干燥后接合并敲击牢固。 草坪粘接工艺 粘接前准备： 1.将需要粘接的草坪底部、无纺布

、接缝布等清洁干净且表面干燥无水分。2.施工环境温度应在0-40 之间施工为宜,不宜在下雨和潮湿天气下施工,否则会导致粘接不牢现象.具体施工步骤;(1).涂胶:要求用刷子在其草坪底部涂刷薄厚均匀,不可反复涂胶,否则造成起泡现象,甚至跌落,严格控制胶水的厚度,注意涂胶速度要适当,分别涂于被粘接的两粘接面上.(2).粘合:根据当时的温度、湿度等条件合理控制晾置时间,一般以涂胶好10-15分钟为宜,胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对

准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。(3).加压:粘合后清除其表面杂物,用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实,使其表面充分粘接密实更牢固。(4).固化:其固化时间一般为三天,检测最终强度一般为十天。因此在固化期间需密切注意对其维护,避免过于曝晒、水侵和移动,以达到粘接最佳状态。

(5).粘接后在未充石英沙和橡胶粒之前对场地裁切的碎片进行清洁处理。

(6)石英沙铺装工艺(1).灌沙工艺:草苗内用专用石英沙固定草苗,使草苗不倒伏,灌沙到草苗剩余高度10mm以内,在草苗表面铺撒橡胶颗粒,铺撒要均匀,草苗间不得灌注带棱角的沙粒防止运动员受到伤害。(2).铺撒时用人工一字形充撒。(3).人造草坪场材确实铺装完成时,方可铺设石英沙及橡胶颗粒。(4).石英沙铺设须以积分法观念施作。(5).石英沙铺设需检查是否平整或达到一定的量,不足量处须酌量添补。1.铺设中发现任何杂物须立即去除,以确保平整。2.石英沙铺装完成后需使用带有硬质毛刷来回刷使石英沙下落充分密实。3.橡胶颗粒铺设施其同样的施工方法工艺。

qq : 1516691492

id : greenlawn007

本产品的材质是PP,加工定制是是,尺寸是1.2\*28M,厚度是0,适用车型是0,颜色是面议,重量是0,适用送礼场合是适用送礼场合广告促销,商务馈赠,婚庆,展销会,周年庆典,开业典礼,加印LOGO是不可以