

露点分析仪器

产品名称	露点分析仪器
公司名称	陕西聚能仪器有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:西安聚能仪器 型号:JNYQ-O
公司地址	西安市经济开发区草滩生态产业园草滩六路南段
联系电话	029-62817888 18392002840

产品详情

特点：

· 标准270mm宽度3u高度机箱，适用于成套设备，也可用于实验室；

· 抗腐蚀传感器、抗交叉干扰，先进的数字处理技术；

· 使用寿命：大于5年；

· 测量信号输出线性表达；

· 多种状态信号输出：声、光、画面、继电器、通讯信息；

· 掉电保护，启动自恢复；

· 数字化温度补偿；

· 隔离的标准信号输出，rs232通讯接口；

· 输出两组无源触电；

全中文菜单操作（英文版本订货说明）；

应用领域

jnyq - d - 20型分析仪器可用于空分、石油、医疗、科研等领域。

检测原理

jnyq - d - 20型露点仪，采用进口米歇尔公司电容式露点传感器和晶振原理的传感器，响应速度快，灵敏度高。使用操作简便。可测量各种气体中微量水分含量，实现了对各种气体水分含量的连续自动快速在线检测。

技术参数：

. 测量范围：+ 20 ~ - 100.0 ；

. 精 度： ±2 （高于 - 60 ）；

±3 （低于 - 60 ）；

. 重复性： ±2 ；

. 预热时间： 30分钟；

. 分辨率：0.1 ；

. 输出信号：4 ~ 20ma或0 ~ 10ma dc可选；

. 触点容量：220vac , 1a 24vdc , 1a ；

. 工作电源：220vac ± 10%,50hz ± 5% ；

. 工作环境：运行温度： - 5 ~ + 45 ；

运行湿度： 90%rh ；

.外形尺寸：270mm（宽）×135mm（高）×310mm（深）；

.安装尺寸：214mm（宽）×133mm（高）；

.重 量：约4.5kg ；