

3KW分散机，机械升降高速升降分散机，电磁调速

产品名称	3KW分散机，机械升降高速升降分散机，电磁调速
公司名称	莱州隆和化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:液-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	山东省烟台市莱州沙河镇工业园（206国道193.5公里处路南）
联系电话	86-05352377727 13583546897

产品详情

一、机械升降高速分散机应用

机械升降高速分散机广泛应用于涂料、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备，广泛应用涂料、油墨、颜料、胶粘剂等化工产品，该机由液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成，各部分结构紧凑、合理。分散盘型式：平盘锯齿式、三义桨式、碟式、其它形式。

二、机械升降高速分散机主要特点：

机械升降高速分散机采用电磁调速、变频调速和三速等各种规格、运转稳定有力，适合各种粘度；液压、机械两种升降形式，升降旋转自如，适应各种位置；普通及防爆配置，安全可靠，操作维护简单；生产连续性强，对物料可进行快速分散和溶解，分散效果好，生产效率高，运转平稳，安装简便。针对不同物料的粘度及处理量有不同的功率及型号。

三、机械升降高速分散机技术参数：

gfj产品型号	gfj2.2	gfj4	gfj5.5	gfj7.5	gfj11	gfj15	gfj18.5	gfj22
主电机功率kw	2.2	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
叶轮转速rpm	80 ~ 1250							
分散盘直径mm	150 ~ 200	200 ~ 250	250 ~ 300	300	350	350	350	350 ~ 400
搅拌轴最高行程mm	1000							
安装高度mm	3100					3200		
外型尺寸mm	1500 × 550 × 2100					2000 × 700 × 2200		
重量kg	600	640	710	730	830	930	1050	1070

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是液-液，适用物料是油漆涂料，品牌是隆和，应用领域是化工，调速范围是0-1500（r/min），型号是GFJ，速度类别是无级变速，分散轮直径是200（mm），升降行程是1000（mm），电机功率是3（Kw），产品类型是全新，变速方式是电磁变速，速度范围是1200rpm以上，罐容量是100（L），外形尺寸（长*宽*高）是1500×500×1600（mm），整机重量是550（Kg），规格是3kw