

# 保温砂浆搅拌机，腻子粉搅拌机，涂料搅拌机 干粉搅拌机

产品名称	保温砂浆搅拌机，腻子粉搅拌机，涂料搅拌机 干粉搅拌机
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化工 物料类型:干粉-膏体
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

## 产品详情

干粉砂浆搅拌机设备的适用范围：保温砂浆搅拌机，腻子粉搅拌机，涂料搅拌机

干粉砂浆设备引进国外技术数据，经本厂专业技术人员研究设计出的一种新型高效混合设备，主要适于内外保温干粉砂浆、干粉涂料、腻子粉、化工等干粉材料混合搅拌的企业的混合生产，食品、医药行业需要用不锈钢干粉砂浆设备，该机采用的卧式机体、螺带式搅拌，具有占地面积小、操作方便、维修简单、均匀度高、残留小、密封好、无震动、粉尘小等优点。

干粉砂浆搅拌机设备的工作原理：

干粉砂浆搅拌机设备又名干粉混合机，采用的是卧式圆筒形结构，各种干粉类的物料按配方比例经过计算后进入干粉砂浆设备，物料在带状螺旋叶片的推动下进行混合。外螺带将物料从一端向另一端推动，内螺带则使物料向相反的方向运动，里层物料被推到一侧后有里向外翻滚，外层物料被推到另一侧后由外向里翻滚。物料在对流过程中二股物料流相互渗透、变为而进行混合，在两侧翻滚过程中再进行混合，这样反复进行多次，最后通过出料控制机构将混合均匀后的物料从出料口卸出。该卧式干粉砂浆设备比传统的立式干粉混合机设备搅拌速度快，均匀度高，维修率低。

干粉砂浆设备的技术参数：

型号	tdj500	tdj1000	tdj1500
混合功率 (kw)	5.5	7.5(或11)	11
提升机规格	165*2.8m	165*3.2m	219*3.6
提升功率 (kw)	2.2	3	4
产量 (kg/批)	500	1000	2000
容量 (m3)	0.85	1.64	2.5

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

品质保证：整机保修一年（易损件除外）

销售电话：13733898928 联系人；谢经理（24h）售后热线：0371-56696879 客服qq：305751838

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是干粉-膏体，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是泰航，型号是500,600、800、1000,1500,2000，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是移动式，电机功率是5.5（Kw），生产能力是500-2500（L），转速范围是45（r/min），料桶容量是2500（L）