

防爆变频变速搅拌WJ-2.2B,涂料检测仪器

产品名称	防爆变频变速搅拌WJ-2.2B,涂料检测仪器
公司名称	上海久然仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型:调速分散机 物料类型:固-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	浦东新区老港镇良欣路456号4幢320室
联系电话	021-58306818 13524095558

产品详情

wj-2.2系列变速搅拌机（防爆变频）是用于需防爆的场合对各种液态物料进行分散、调和、搅拌的小型搅拌设备。本机提供单独的电气控制箱和防爆防腐操作按钮箱（由用户自行安装和连线），采用防爆电机，变频调速，具有搅拌转速显示。

主要技术参数

- 1.直流电机功率 2.2 kw
- 2.直流调速范围 0~4000 r.p.m
- 3.升降行程 350 mm
- 4.使用电源 380v 50hz
- 5.外形尺寸 500 × 580 × 1140 mm
- 6.主机重量 154 kg

主要随机配件

电气控制箱1件，防爆按钮箱1件， 120分散叶盘各1件。。

wj-2.2b variable speed control stirrer (frequency conversion & explosion-proof)

wj-2.2 a series of variable speed control stirrer (frequency conversion & explosion-proof) is small mixer for synthesizing、blending、agitating of various liquid materials in the laboratories and pilot plant laboratories. the machine adopts explosion-proof motor , frequency control , direct digits display axis revolution. this machine provide separate electric control box and explosion & rot-proof push-button box(users has to install & link by themselves).

main technical parameters

1. dc motor power: 2.2kw

2. range of speed control: 0~4000r/min

3. distance of travel up and down: 350mm

4. power:380v 50hz

5. overall dimension: 500 × 580 × 1140mm (length by width by height)

6. weight of main machine: 154kg

comes complete with: 1 electric control box , 1 explosion-proof push-button box , 1 120 dispersing blade

本产品的分散机类型是调速分散机，物料类型是固-液，适用物料是油漆涂料，品牌是现代环境，应用领域是化工，调速范围是4000 (r/min)，型号是WJ-2.2，速度类别是无级变速，分散轮直径是120 (mm)，升降行程是350 (mm)，电机功率是2.2 (Kw)，产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是1200rpm以上，罐容量是10 (L)，外形尺寸(长*宽*高)是0.5 × 0.58 × 1.14 (mm)，整机重量是154 (Kg)