

# 钢纤维 所有 / (kn/cm<sup>2</sup>)

产品名称	钢纤维 所有 / (kn/cm <sup>2</sup> )
公司名称	德州龙庆钢棉纤维有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:江苏沙钢集团公司生产的钢棉钢 适用车型:所有 衬片硬度: / (kn/cm <sup>2</sup> )
公司地址	德城区新华工业园双一路3号
联系电话	0534-2600896 13305344662

## 产品详情

材质	江苏沙钢集团公司生产的钢棉钢	适用车型	所有
衬片硬度	/ (kn/cm <sup>2</sup> )	品牌	龙庆牌
型号	D1-80	焊接强度	/
粘接强度	/	产地	德州
配件编号	/		

本产品是汽车、摩托车、火车、飞机等运动机械制动器，离合器的主要原料，具有性能稳定、磨损率低、散热性能好等特点。其优越性在同类产品中有着不可替代的作用。

### (1) 化学成分(%)

c	si	mn	s	p
0.07-0.12	0.07max	0.8-1.25	0.03max	0.03max

### (2) 规格

d0-160, d1-80, ad1-80, 1-80, 3l-80, 3-60, q4-80

### (3) 技术标准

	d0-160	d1-80	ad1-80	1-80	3l-80	
grade						
item test	14#	0-0.5	0-0.5	0-0.5	0-1	0-1

sieve	20#	0-2	0-1.0	0-2	0-5	0-5		
	40#	2-5	2-12	3-8	5-15	5-25	1	
	analysis	70#	10-25	14-25	14-20	15-30	10-25	2
		100#	10-20	10-20	10-14	5-25	5-20	1
100g/8min	pan	50-75	50-70	60-75	50-65	50-60	2	
bulk volume		0.80-1.05	0.80-1.10	0.78-0.85	0.80-1.10	0.80-1.05	0.9	
ml/g								
oil content (%)		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		
fibre width	min	0.0127	0.0360	0.0310	0.0318	0.0635	0	
	max	0.0381	0.0598	0.0635	0.0635	0.0889	0	
chemical (%)	c m n p s si							
composition	0.07-0.12 <1.25 <0.03 <0.03 0.07							

#### (4) 包装

采用两纸一塑复合袋包装，袋口缝线密封，25kg/袋，也可按客户要求。