

# V型混合机 搅拌机 多向三维运动 混合搅拌设备

产品名称	V型混合机 搅拌机 多向三维运动 混合搅拌设备
公司名称	上海振春粉体设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 物料类型:低粘度液体 适用物料:油墨
公司地址	上海市闵行区华宁路3740弄139号
联系电话	02164423500 13301896289

## 产品详情

gh型三维运动高效混合

### 概述

该机已报国家专利：zj94 0247936x。国内独家生产，填补空白。为普通混合机的更新换代产品，对物料混合均匀，缩短混合时间，降低能耗，保证产品质量，提高生产率起到一定的社会经济效益。

### 特点

1、混料桶具有x、y、z方向的三维运动，物料在容器内作旋转、翻转、湍动和剪切作用，使物料在混合时不产生积聚现象，对比重，不同密度和状态的物料混合不产生离心力的影响和偏折；2、混合时间仅为6 - 12分钟/次；3、混合均匀率可达99%以上；4、低噪音，低耗能，寿命长，体积小，结构简单，便于操作和维护；5、根据物料混合要求，调节时间继电器可合理利用混合时间；在与干性物料混合的同时，还设有定时定量喷液造粒装置的功能。

6、物料混合装载容量为料桶容积的70%，是普通混合机装载容量的二倍。

7、由于混料桶内光洁又无其它装置，故对更换品种或清洁十分方便。

8、根据用户对混料配比的不同要求或更换品种（如颜色等）混合，该机混料桶采用脱卸方式配置若干混料桶，或内置混料桶方式装卸若干混料桶，即可成为一机多用，既节省成本，不占用场地，又避免物料交叉感染，省时、省工，极大地提高经济效益。是所有其他混合机中无法相比的。

### 结构与性能

该机为机械传动，电线路控制，混料部分主要有一个主动轴和一个被动轴，每一个轴带一个万向节，在

两万向节之间设有一个混料桶，与两个成向节相联的两个轴呈空间交叉并垂直，分别随万向节绕主动轴和被动轴进行公转，混料桶的运动，使物料在容器内进行混合。该机分不锈钢和碳钢材质制造，或因混合物料对该机的特殊要求，选用特殊材料制造（如 p v c）。该机工作时，混料桶具有 x、y、z 方向的三维运动，在进行自转的同时还进行公转，混料桶一方面有强烈的湍动作用，加速了物料的扩散、流动和剪切；另一方面有翻转运动，克服了离心力的影响，减少了比重偏析，保证混合均匀。

型号	gh - 5	gh - 17	gh - 60	gh - 100	gh - 200	gh - 300	gh - 500	gh - 600
混料桶容积(l)	5	17	60	100	200	300	500	600
电磁调速电机(kw)	0.55	1.1	1.5	2.2	3	3	5.5	5.5
蜗轮减速器(fca)		60	80	100	120	135	175	175
混料桶转速(次 / 分)	18	16	14	13	12	12	11	11
最大装卸量	占容积的70%，不受物料比重的限制							
混合时间（分）	6 12							
适用混合物	对不同比重、密度、状态的物料混合，同时可定时定量加液							

本产品的应用领域是化工，物料类型是低粘度液体，适用物料是油墨，动力类型是电动，工作方式是扩散混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是振春，型号是5，布局形式是卧式，最大装料量是70%（Kg），生产能力是3（Kg/次），整机重量是80（Kg）