

MF52A滴珠型CP线树脂涂装超小型精密NTC热敏电阻(小黑头)

产品名称	MF52A滴珠型CP线树脂涂装超小型精密NTC热敏电阻(小黑头)
公司名称	深圳市博尔瑞电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HEL 型号:MF52A
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路现代之窗大厦A座22E
联系电话	暂无

产品详情

产品信息名称：mf52珠状测温型ntc热敏电阻器 类型：
mf52a型、b型、c型、d型封装材料：环氧树脂颜色：黑色 产品简介 mf52珠状测温型
ntc热敏电阻器是小体积的环氧树脂包封型ntc热敏电阻器，根据使用范围不同，已派生出多种系列产品。
产品特点 测试精度高； 体积小、反应速度快；
能长时间稳定工作； 互换性、一致性好； 规格化生产，性价比高...

产品型号	标称阻值r25 (k)	b值(25/50) (k)	额定功率 (mw)	耗散系数 (mw/)	热时间常数 (s)
mf52	3100	0.1~20	3100		
mf52	3270	0.2~20	3270		
mf52	3380	0.5~20	3380		
mf52	3435	0.5~20	3435		
mf52	3600	1~100	3600		
mf52	3950	5~100	3950	50	
mf52	3977	5~100	3977		
mf52	4000	5~100	4000		
mf52	4050	5~200	4050		
mf52	4150	10~250	4150		
mf52	4300	20~1000	4300		
mf52	4500	20~1000	4500		

本产品的加工定制是是，品牌是HEL，型号是MF52A，种类是热敏，性能是精密，材料是无机实心，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是水滴状，标称阻值是0-100000，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是NTC，额定功率是 0.05M (W)，功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销