

橡胶同步传动带有齿黑色 橡胶

产品名称	橡胶同步传动带有齿黑色 橡胶
公司名称	泰州市高港区江中工业传动带有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:橡胶 应用范围:烟草加工
公司地址	泰州市高港区口岸街道田河村殷戚10组
联系电话	82984729 15996019820

产品详情

同步带

产品名称：梯形齿同步带,橡胶同步带，传动带,齿形带,正时带,无滑差带,橡胶齿形带,聚氨酯同步带，pu同步带,单面齿同步带,双面齿同步带,齿形同步带,橡胶传动带,传送带

同步带传动的特点：

同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。同步带传动时，传动比准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好，一般使用温度-20 80，对于要求同步的传动也可用于低速传动。同步带传动是综合了带传动、链传动、和齿轮传动的优点的新型带传动。由于带的工作面呈齿形，与带轮的齿槽作啮合传动，并由带的抗拉层承受负载，以保持带的节线长度不变，故带与轮间没有相对滑动，从而使主，从动轮间能做无滑差的同步传动。同步带传动的速度范围从每分钟几转到线速度40m/s以上，速比可达到10，传动效率可达99%，传动功率从几瓦到数百瓦。近年来，采矿冶金、钢铁机械、医疗设备需求量日益增加，同步带传动现已在各种仪器、计算机、缝纫机、纺织机、化纤机、和其他通用机械中得到广泛应用。

本产品的加工定制是是，材质是橡胶，应用范围是烟草加工，适用环境是耐热，适用对象是烘干机，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是江中，型号是TXH，拉力强度是强力，带宽是40（mm），节距是12.5（mm），螺距是234（mm），网丝直径是4（mm）