

提供pvc输送带 耐高温输送带 环形输送带

产品名称	提供pvc输送带 耐高温输送带 环形输送带
公司名称	北京泰驰恒动传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	北京 北京市通州区 云景东路347号云景豪庭写字楼A座2209室
联系电话	01056248586 13601348899

产品详情

同步带、传动带、输送带的保养1、同步带、传动带、输送带在运输和贮存中，应保持清洁避免阳光直射或雨雪浸淋防止与酸、碱、油类、有机溶剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。2、贮存时仓库温度宜保持在18-40 之间，相对湿度宜保持在 50- 80 %之间。3、贮存期间，同步带、传动带、输送带须成卷放置，不得折迭，放置期间应每季翻动一次。4、不同类型、规格层数的工业皮带不直接在一起使用，其接头最好采用久罗高频焊接，接头美观牢固无污染。5、同步带、传动带、输送带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。6、同步带、传动带、输送带运行速度一般不宜大于 2.5 米 / 秒，块度大，磨损性大的物料和使用固定的卸料装置应尽量采用低速。7、输送机的传动滚筒直径与工业皮带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据输送机的设计规定，合理选取。8、给料方向应顺工业皮带的运行方向，为减小物料下落时对同步带、传动带、输送带的冲击应采溜槽，减小物料下落距离；同步带、传动带、输送带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料板过硬，刮破同步带、传动带、输送带的带面。

本公司是一家专门从事传动产品研发、生产、加工型企业，产品种类有：同步带、同步带轮、传动带、输送带、模组带、三角带、印花导带、牵引皮带、玻璃大理石磨边机皮带、sil硅胶输送带、广角带、圆带等。拥有自己的生产基地。另代理销售进口品牌有：日本三星（mitsuboshi）日本阪东（bando）日本霓塔（nitta）、瑞士哈波斯（habasit）、美国盖茨(gates)、德国欧比特(optibelt)，自主品牌有泰驰(tese)，公司以提供优质产品和诚信服务为原则，祈望能为广大用户提高生产效率与制造品质，达到双赢共荣的局面。 公司拥有自主加工车间，各种同步带、传动带、输送带都可根据您的需要进行加红胶、加pu、加档板、加导条、开槽、分条、裙边及转弯机带等特殊加工。更可提供现场维修、接头服务。各种同步带轮也可为客户设计、订做、加工，同时，还可以为你的特殊需求研制、开发特殊

专用工业皮带，真正让您享受高品质高效率的服务。产品广泛用于：印刷业、纺织业、木工业、电线电缆业、食品行业、家电行业、制鞋业、陶瓷业、玻璃业、物流业、造纸业、包装业、矿山输送业、烟草业、运动器材业等。

公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您打造优质的产品，欢迎新老客户来电垂询。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是三星盖茨奥比阪东霓塔哈波斯欧比特泰驰(tese)，型号是多选，材质是PVC橡胶PU帆布，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是电子电器纸品加工印刷包装食品饮料，拉力强度是强力，带宽是100-1000（mm），节距是3581020（mm），螺距是10（mm），网丝直径是10（mm）