

国标304 耐高温 玻璃陶瓷退火炉 人字型 输送网带

产品名称	国标304 耐高温 玻璃陶瓷退火炉 人字型 输送网带
公司名称	广州市番禺区东涌焯达铁丝网加工店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 广东 广州 番禺区 东涌镇石基村市南公路75号
联系电话	86 020 84917977 18925110001

产品详情

厂家直接定制优质金属网输送带 不锈钢输送带 输送网带 耐高温金属网带品种齐全

焯达温馨提示: 不锈钢网带属于非标准件,我们将根据你提供的规格长宽,材质,不锈钢丝线径,编制结构尺寸,支轴直径,支轴间距,链条型号等数据制作.

淬火炉人字型单向网带: 不锈钢丝 (ss201 , 304,316,316l)、 不锈铁丝、 中低碳钢丝、 镀锌铁丝、 镍铬丝、 铁铬铝丝、 聚酯丝等。

淬火炉人字型单向网带编制方法: 钩编而成; 编织简洁、 美观实用

淬火炉人字型单向网带特点: 由于采用左右螺旋的对称编织,运行平稳、 走遍较小,结构上采用直串条连接形成,工艺简单。

应用: 目前较多应用在玻璃器皿的退火炉,以及工业上的各种物品的干燥。直串条单向网带。

淬火炉人字型单向网带性能特点: 1)、 具有良好的耐腐蚀、 耐磨损、 耐高温等性能。 2)、

设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点。

故障排除:1：如网带出现跑片偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损。2：如网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。3：链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

常用规格：（特殊规格可特殊定做）

图片展示-

标准图纸-1

网丝-1

收边-点焊

成品图片-1

机械配件

输送带样式-1

输送带样式-2

广州市焯达输送带筛网厂建于2009年，位于经济发达的广东省广州市番禺区，地理位置优越，技术力量雄厚。经过多年的艰苦创业现已发展成为一家集研究、开发、制造和销售于一体的专业制网厂。广州市焯达筛网制造有限公司主要生产金属输送网带，人字型（平衡型）网带，乙字型网带，食品加工网带，冷冻网带，矿业输送网带,勾花围栏网，碰焊网围栏，钢板网,冲孔网,塑料平网（养殖专用网）不锈钢筛网等。我厂可根据客户需要加工定制。欢迎新老客户前来参观.恰谈业务，我们将以优质的产品.热忱的服务.真诚的合作来达到双赢的目的。我们将珍惜和您每一次的沟通。

联系电话：020-84917977

18925110001

15217198886

传真：020-84917977

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是焯达，型号是YD-TH-05，材质是304不锈钢，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,防腐蚀，应用范围是陶瓷石材，拉力强度是强力，带宽是50-5000（mm），节距是根据客户要求订制（mm），螺距是2-25（mm），网丝直径是1-5（mm），适用对象是砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备，形状是棒条式网带，传动带类型是三角带