

## EP帆布芯输送带 橡胶输送带 尼龙输送带

产品名称	EP帆布芯输送带 橡胶输送带 尼龙输送带
公司名称	三门宝力橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	三门县珠岙镇西陈村
联系电话	18958538166

### 产品详情

橡胶输送带是由多层帆布按一定方式粘合在一起，上下盖着强力高，弹性好的磨橡胶。用于输送中小块状，粉状，粒状等物料。适用于中长距离，较高载重，高速条件下输送物料。特点：

- 1、定负荷伸长率低，使用伸长小。
  - 2、屈挠性好，易于成槽。
  - 3、耐冲击、耐磨损。
  - 4、耐水性能好，受潮、浸水后拉伸强度不降低。
  - 5、ep的模量高、设计输送带时可取较低的安全系数。
  - 6、耐热性能较好。
  - 7、不会发生霉蚀。
- 品种：按复盖胶的性能可分为普通用途的强划裂型，强磨损型，一般型，和耐酸碱型，难燃型。 · 型号：ep100 ep150 ep200 ep250 ep300 ep400

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是宝力，型号是F3100，材质是帆布，输送带类型是EP帆布芯输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐磨,耐灼烧,阻燃,隔热,防静电，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是300（mm）