

CC56普棉输送带 NN尼龙输送带 EP聚酯输送带 环形带

产品名称	CC56普棉输送带 NN尼龙输送带 EP聚酯输送带 环形带
公司名称	山东恒达输送带有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	莱芜市莱城工业园区
联系电话	5877978 15020880266

产品详情

nn200输送带 | 尼龙输送带 | nn250输送带

尼龙输送带也叫nn输送带，骨架受力体为nn帆布（纵向和横向均为尼龙）。具有带体轻、模量高、耐冲击、弹性小、成槽性好和耐潮湿等特点。适用于中长距离和冲击性较大，磨损较重的条件下输送物料。

nn200输送带 | 尼龙输送带 | nn250输送带

广泛应用于水泥、钢铁、煤矿、码头、粮食、采石厂等工农业生产场所。

其强度可达3000n/mm，宽度300-2200mm

我司为专业的橡胶制品生产工厂，先新上输送带生产线，产品技术含量高，性能好，现优惠销售，有需求者请尽速与我们联系，谢谢

1采用先进生产设备，确保胶带硫化中受压均匀

2经济耐用,耐磨损,抗老化,抗裂，拉伸性能强

3胶带张力均匀，完善的现场接头

4产品执行gb/t7984-2001标准

5适用于一般条件下输送无特殊腐蚀性常温块状、粒状、粉状物料

6品种：按覆盖胶的性能，可分为强化裂型，强磨损型，一般型

7计算方法：普通输送带平方数=带宽x【布层数+（上胶厚+下胶厚）/1.5】x带长

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是恒达，型号是680S-2000S，材质是PVG，输送带类型是整芯阻燃输送带，适用环境是耐磨,耐油,耐灼烧,阻燃,防静电，应用范围是煤矿煤矿机械水泥矿山洗煤厂，拉力强度是强力，带宽是500-1400（mm），厚度是7.8mm-16.5mm