

大倾角档边输送带、花纹人字、八字输送带及托辊

产品名称	大倾角档边输送带、花纹人字、八字输送带及托辊
公司名称	保定八达胶带有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	博野县工业区
联系电话	86-03128722036 13933205432

产品详情

大倾角波状挡边输送带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。

波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)产品特点：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)品种：

波状挡边输送带根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)规格：

(1) 带芯材质：cc-56、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400

(2) 带宽：100mm-2200mm

(3) 布层：2 - 10层

(4) 覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

挡边输送带的带芯材质：

棉帆布芯cc-56

尼龙布芯 nn100、 nn150、 nn200、 nn300、 nn400

聚酯布芯ep100、 ep150、 ep200、 ep300、 ep400

钢丝绳芯 st1000-st2000

挡边高度(mm)：s80、 s100、 s120、 s160、 s200、 s240、 s300、 s400、 s500

隔板高度(mm)：tc75、 tc90、 tc110、 tc140、 tc180、 tc220、 tc280、 tc380、 tc480

花纹输送带是由工作面为花纹状的覆盖胶和非工作面为平面的覆盖胶与带芯构成的倾角输送带。

· 花纹形式：人字型，凹坑型，u型，条状花纹，粒状花纹，扇形花纹

· 带宽：300 ~ 2000mm

· 花纹高：5，10，15，20mm 注：花纹形状可依用户要求设计。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是八达，型号是各种，材质是尼龙，输送带类型是大倾角输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是矿山、化工等输送设备，拉力强度是强力，带宽是2000（mm），节距是无（mm），螺距是无（mm），网丝直径是无（mm）