

输送带、尼龙输送带、环形、耐热、耐酸碱输送带

产品名称	输送带、尼龙输送带、环形、耐热、耐酸碱输送带
公司名称	济宁市润煤工矿物资有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园
联系电话	86 0537 2117599

产品详情

输送带、尼龙输送带、环形、耐热、耐酸碱输送带

用途：耐酸碱输送带适用于和酸碱接触的工作环境，如磷肥制造、海水晒盐、覆盖胶采用橡塑共混并填充耐酸碱性能优异的惰性材料，比氯丁橡胶耐酸碱输送带性能更优。骨架材料采用ep帆布，比棉帆布芯带耐酸碱性能更加可靠。一般做成环形。

特点：

具有良好的抗化学腐蚀性能和良好的物理性能；

粘合性能良好，使用时不会脱层；

带芯可选用棉、涤棉、尼龙、聚脂等材料；

带体弹性好、成槽性好；

使用伸长率小。

主要性能及指标：

覆盖胶性能	拉伸强度 (mpa)	10
	扯断伸长率 (%)	300
	磨耗量 (cm ³ /1.61km)	1
粘合强度	耐酸系数30%h ₂ so ₄ 常温24h	0.7
	覆盖层与布层间 (n/mm)	2.7
	布层间 (n/mm)	2.7

耐酸碱输送带耐酸输送带耐碱输送带化工厂用输送带造纸厂用输送带优质耐酸碱输送带耐酸碱输送带价格

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是润煤，型号是30%H₂SO₄，材质是尼龙，输送带类型是花纹输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒，应用范围是化工生产，拉力强度是强力，带宽是30（mm），节距是20（mm），螺距是20（mm），网丝直径是10（mm）