高温电炉厂用输送网带 样品

产品名称	高温电炉厂用输送网带 样品
公司名称	宁津县顺达输送配件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	山东 宁津县 大祁工业二园B10
联系电话	05345533711 15998772497

产品详情

山东省宁津县顺达输送配件厂位于有着"中国网带之乡"的宁津大祁开发区。是生产网带、金属网带的专业厂家。产品行销全国多家机械行业用户，并于多家大型食品企业有着长期的供货关系。在业内享有较高的声誉，深受广大用户欢迎。产品应用范围：速冻、烘烤机械的平面输送、螺旋输送、食品机械的清洗，杀菌、烘干、冷却、蒸煮等玻璃机械的退火、烤花、输瓶等。我厂原则：以质量求生存、以诚信求发展。

高温网带顾名思义因为这种网带可以耐最高的温度所称高温网带，材质主要是304和2520这两种，这种网带主要用在金属退火炉上使用，有两边带链条.链板的也有不带的，螺距多种多样。
高温网带： 网带用较粗的串轴连接，两边镶有同一高度的挡板，能承受较重的物品，并且能防止物体滑落网带。主要用于物体的清洗、热处理。 耐高温网带：网带做好后，把网带的两边按一尺寸折成直角，能防止物体滑落网带。主要用于物体的清洗、热处理。 高温网带主要有退火炉网带、烤花炉网带、电炉耐高温、马赛克网带具有耐热强度高，抗腐蚀性强，抗拉强度大，延伸率小，螺距均匀，热流循环快，节约能源，使用寿命长等优点，规格有曲轴，直轴，菱形，节能型，双股螺旋形等。材质有a3低碳钢，45#钢，1cr13耐热钢，1cr18ni9ti不锈钢等。 主要用于玻璃制品、陶瓷制品的退火、淬火、热溶、钢化等隧道式窑炉输送线，还可用于玻璃瓶罐、食品、灯炮、金属、器皿、化纤、电子、粉末冶金、热处理等各行业自动装置和自动流水线的使用，适合于天然气、焦炉煤气及电子红外线等各种窑炉系统的传动使用。

此图网带规格：宽600mm 12.5*26 丝径3.0mm 支杆直径8mm

支杆间距76.2mm 链条：寸半小滚珠（38.1mm）

注：此网带为非标产品，可根据客户需要设计定做。

本厂专业生产金属网带、链条、链网、输送设备等。网带网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度

大、不易变形、经久耐用。供应：热处理耐高温网带、不锈钢网带、不锈钢链板、金属网带、输送网带、食品网带、马蹄链网带、隧道窑炉网带、烘干网带、人字网带、螺旋网带、冷却网带、乙字型网带、挡板网带、链条网带、果蔬清洗机网带、速冻机链网、涂装设备网带、杀菌机网带、玻璃网带、方便面油炸盒、面梳、面刀、回火炉网带、淬火炉网带、烤花炉网带、烧结炉网带、退火炉网带、电炉网带、洗碗机网带、链轮、链条、传送带、输送设备网带、饼干机械网带、链网、链条、支轴、大蒜漂皮机、烘干输送机、带式输送机、提升机、转弯机、链板输送机、混料机、食品机械等。材质有a3低碳钢、45#钢、1cr13耐热钢、201不锈钢、304不锈钢、1cr18ni9ti不锈钢、0cr18ni14no2cu2耐热耐酸钢等,是玻璃制品和食品行业最理想的生产厂家。

技术与世界同步是我厂的经营理念！我厂用巨资引进数控的网带成型机，材料化验设备，网带生产工艺与欧美等国同步，材料全部进口，这样就保证产品的质量。我厂产品行销16个国家，，400个用户。 我厂产品品种齐全，广泛应用于食品机械、化纤、玻璃、速冻及电子红外线烘干等行业。所用材质有：a3低碳钢、45#钢、1cr13耐热钢、1cr18ni9ti不锈钢、2080高温钢、316l耐热酸钢等。本厂可以根据客户的需求协商设计订做各种规格多种型号的金属网链。注重质量，信守合同。欢迎社会各界人事来人来电洽谈，我们将以热情周到的服务，精益求精的工艺，诚心诚意与您合作，共同创造辉煌的明天！

（一）金属网带的的特点 金属网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。 （二）金属网带的应用行业

其产品广泛用于玻璃制品行业的退火炉网带、烤花炉网带等。食品加工行业、脱水蔬菜、速冻食品单冻机前处理网带、链网。粉末冶金、金属热处理、淬火、烧结、钎焊、焙烧、光亮、发黑、轴承、渗碳高温炉网带、挡板式网带、涂装烘干线输送网带、泡沫镍还原生产线网带，清洗机、提升机、干燥机、烘干机、固化炉网带。各输送工艺链网、网带。

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是顺达，型号是SD-600，材质是不锈钢，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热，应用范围是玻璃厂专用，拉力强度是强力，带宽是600（mm），节距是26（mm），螺距是13（mm），网丝直径是2.0（mm）