

# 特氟龙无缝粘合机带 国产

产品名称	特氟龙无缝粘合机带 国产
公司名称	江苏迪王船舶配套有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 材质:特氟龙
公司地址	泰州市高港区口岸街道集成社区7组
联系电话	0523-86939382 13775667132

## 产品详情

ptfe氟树脂无缝纤维输送带，它采用高强度玻璃纤维纱或凯芙拉（芳纶）经圆织设备编织筒状织物，彻底克服以往输送带的接口连接、叠压连接、热压连接等的连接处断裂、连接处跳动、连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏偏带等现象。ptfe氟树脂无缝纤维输送带的运转寿命比任何接法的铁氟龙纤维输送带寿命延长5倍以上。

另，本公司可以生产高等级的抗静电无缝粘合机带。

主要性能特点：

- 1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 6、使用方便、使用寿命长。
- 7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

8、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。

9、防火阻燃

本产品的加工定制是是，品牌是国产，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是工业生产