

4*4mm铁氟龙网格输送带，烘干机带

产品名称	4*4mm铁氟龙网格输送带，烘干机带
公司名称	泰兴市瑞丰橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	江苏省泰州市永安洲镇高永医药工业园区规划一路
联系电话	086-0523-87531199 13218729552

产品详情

我公司引进先进的进口织机，采用优质的高强度进口玻璃纤维及凯芙拉（芳纶）为基材编制成高强度的网状基布，再涂覆优良高质的铁氟龙树脂，制成铁氟龙（ptfe）网格输送带的基布。应用范围：纺织印染、印花烘干导带、丝网印染、紫外线烘干、uv系列光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布干燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、溶剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干。

有如下规格特性: 孔径：0.5×1 2×2 4×4 10×10 1×1mm 最大宽幅：4.0m

耐温：-70 -260 主要特点：1、耐高温—从低温-70到高温260度范围内连续使用；

2、透气性—输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率；

3、耐药品性—对大部分的化学药品和溶剂都不受影响；

4、抗粘性—对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除；

5、耐弯曲疲劳性—有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮径；

用途：适用于印染、印花行业中平幅烘干机、平幅干布机、圆网印花机（平网印花机）印后烘房输送带；丝印、电子、电路板行业烘干生产线输送带；印刷行业uv光固机输送带；包装材料行业涂布机、上胶机、复合机输送带；食品行业烘干生产线输送带；微波干燥机输送带等。是传统铁丝网输送带更新换代的理想产品。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是瑞丰，型号是mb，材质是特氟龙，输送带类型是耐高温输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,防潮,防腐蚀,其他，应用范围是工业输送，拉力强度是强力，带宽是100-4000（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0.5×1、1×1、2×2、4×4、10×10（mm）