

防静电,抗UV型米黄色耐高温铁氟龙网及铁氟龙布,

产品名称	防静电,抗UV型米黄色耐高温铁氟龙网及铁氟龙布,
公司名称	东莞市长安精凯伦机械配件加工店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	东莞市长安镇涌头怡景街东五巷5号
联系电话	86-076988020068 13510548762

产品详情

采用优质的高强度进口玻璃纤维机凯芙拉（芳纶）危机才织成高强度的网状基布，再涂覆优良高质的特氟龙树脂，制成特氟龙网格输送带的基布。应用范围：纺织印染，印花烘干导带，丝网印刷，紫外线烘干，uv系列光固机，胶印机，松式烘干机，无纺布烘干机，高周波烘干机，食品烘培机导带，温控烘房，熔剂型油墨的快速干燥和一般含水分物品烘干。主要特点：

- 1.耐温性——从低温-70摄氏度到高温260摄氏度范围内连续使用。
- 2.透气性——输送带的透气率，减少热源耗费，提高干燥效率
- 3.耐药品性——对大部分的化学药品和溶剂都不受影响
- 4.抗粘性——对树脂，涂料，化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除
- 5.耐弯曲疲劳性——有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能适用于较小轮经

铁(特)氟龙输送带的特性和分类： 1、耐温性好，铁(特)氟龙输送带可连续工作温度-70-260 。 2、抗粘性好，易于清洗附着铁(特)氟龙输送带表面的各种油渍，污点或其它附着物。 3、从外观又可分为铁(特)氟龙布带和铁(特)氟龙网格带(网格输送带)

特点:1、耐温性-从低温-140 到高温260 。 2、透气性-输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。 3、抗粘性-对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除。 4、耐腐蚀性好,耐各种强酸强碱腐蚀,不燃烧,耐老化。 5、符合食品卫生pda认证标准。

用途:1、根据厚度不同,用于各种烘干机械的输送带,粘合带,封口带等。 2、用于做加热食品的垫片,烤盘片,微波垫片。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是精凯伦，型号是防静电,抗UV型，材质是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,防静电，应用范围是印刷包装，节距是4*4（mm），螺距是/（mm），网丝直径是/（mm）