3立方柴油铲运机用于矿山、矿井

产品名称	3立方柴油铲运机用于矿山、矿井
公司名称	莱州铠沃机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铠沃 型号:3立方柴油铲运机 适用范围:矿山、矿井
公司地址	山东烟台莱州市文昌路街道文昌北路星光园2楼1 单元18层东2户
联系电话	18605455338 18660001741

产品详情

3内燃铲运机主要用于矿山井下,动力系统采用世界先进的deutz低污染发动机,并配置了加拿大ecs公司的铂金干式尾气消音净化器。传动系统选用美国 dana公司的液力变矩器、动力换档变速箱和驱动桥,前后驱动桥均带有防滑差速器。制动系统采用全液压系统,制动形式为弹簧制动、液压释放。集行车制动、停车制动、紧急制动于一体。工作系统和转向系统采用合流形式,大大地提高了生产效率。

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				
总体参数				
总长(铲斗平放/端平)	7916mm	总宽	2000mm	
总高	1970 mm	铲斗容积 (sae 堆装)	3 m3	
空载整机重量	17540 kg	额定载重量	6000 kg	
最大卸载角度	40 °	动臂举升时间	小于 7s	
铲斗倾翻时间	小于 5s	最大牵引力	97.6kn	
运行速度				
配置轮胎型号	17.50-25			
前进、后退:	一档 二档 三档			
		4.8 10 18.8 km/h		
最大爬坡能力				
满载,干燥良好的路面条件下	运行速度2.5km/h时,爬坡30%			

		配置:
发动机	结构特,	点 风冷deutz两级燃烧柴油发动机,带废气 净化装置
	型号	f6l413fw
	功率	102kw
变矩器	结构特点	单级工业型 带有转向、工作泵出口
	型号	c273
驱动桥	结构特点	带有中央差速器和轮边行星减速的前、后刚性hasr驱动桥 前桥带有防滑差速器
	型号	16d2149
变速箱	结构特点	动力换档,四档—前进、后退
	停车制动	r32000
制动	工作、停车制动	湿式多盘全封闭制动器
转向	结构特点	中央铰接、液压动力转向、通过两个双作用转向油缸驱动
	转向角度	左、右各42度
	转向半径	内侧 3020 mm
		外侧 5560 mm
液压系统	工作系统流量	182l/min
	最高工作压力	14 mpa
	转向泵流量	91I/min

本产品的品牌是铠沃,型号是3立方柴油铲运机,适用范围是矿山、矿井,行走方式是轮胎式,传动方式是液压,推装斗容是3(m3),铲刀宽度是2000(mm),发动机功率是102(kw)

15.9mpa

由两个12v电池构成的24v系统

转向系统压力

装备

电器系统