

## 感应水龙头/感应器/感应配件

产品名称	感应水龙头/感应器/感应配件
公司名称	佛山市禅城区源隆威卫浴销售中心
价格	.00/个
规格参数	工作电压:220 ( V ) 报警电流:0.5 ( mA ) 工作温度:1-45 ( )
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 石湾
联系电话	0086 0757 82274049 18925978880

## 产品详情

工作电压	220 ( V )	报警电流	0.5 ( mA )
工作温度	1-45 ( )	探测距离	0.01-0.1 ( m )
适用范围	洗手盆	类型	红外探头感应器

- 功能特性：1、红外感应、自动出水关水、节水、方便、卫生、可有效避免细菌交叉感染。2、主机采用微电脑控制，可根据使用的频率及每次使用的时间的长短自动调节冲水的时间，更有效节约用水。3、机器在使用频率高的场所平均每次冲水量为1.2-3l，在使用频率低的的场所每次冲水为2-4l（注：：水压为0.3-0.6mpa）4、内设水量调节阀及过滤网，非专业人员可轻松进行水量调节及过滤网清洗。5、当小便斗长期处于不使用状态，冲水器将24小时自动冲水一次。6、藏墙式设计，体现装饰与环境一体化。7、机器可选择交、直流两种供电方式。8、直流产品使用4节5号电池，每天使用300次，两年内无需更换电池。