

铣刨机 小型铣刨机，全新铣刨机

产品名称	铣刨机 小型铣刨机，全新铣刨机
公司名称	广州市巨和工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威平 型号:WRS300，WRS300E 路面机械类型:铣刨机
公司地址	广州市黄埔区埔南路1号102
联系电话	86-020-82272607 13922160875

产品详情

对高速铁路的桥梁防水层的基面清理、找平施工

对混凝土、沥青道路、环氧树脂、耐磨地面进行轻度拉毛 去除地面涂层、油漆、各种道路标线
地面受损、积污需要翻新时，去除旧地坪表面

【适用范围】

对高速铁路的桥梁防水层的基面清理、找平施工

对混凝土、沥青道路、环氧树脂、耐磨地面进行轻度拉毛

去除地面涂层、油漆、各种道路标线

地面受损、积污需要翻新时，去除旧地坪表面

【产品特点】

具有4-6根刀轴的长寿命铣鼓（刀具），有多种可处理各种材料的刀具供应选择；

采用kohler环保节能型双缸20hp风冷发动机，四级旋风式重型空气滤芯器，大容量金属油箱；电机和控制系统采用国内外知名品牌的通用规格，保证您在施工中的连续作业能力和运行可靠性；

行走液压系统采用美国eaton静液压无级变速器，保证了您在操作中获得均一规则的行走速度；升降液压系统采用美国bucher电子液压动力单元。控制设备升降保证了您的操作中精确下刀和快速升刀。专利设计的全液压装置不但降低了易损件的磨损，还保证了施工的最佳铣刨深度和平整度，不会破坏无需铣刨的路面。同时操作起来更安全、方便、舒适；

具有吸尘口和接水口，可以快速的连接的吸尘设备和外接水源；

核心易损件采用专利技术制造，高耐磨性保证了您的施工成本。

【技术规格】

型 号	wrs300	wrs300e
铣刨宽度（mm）	295	295
铣鼓总成	可换	可换
可选动力	kohler ch640/730 20hp	11kw
铣刨深度(mm)	10	10
铣削方式	上切式	上切式
重 量（kg）	390	420
工作效率（m ³ /h）	200	220
深度控制	可调节	可调节
铣刀轴数量	4-6	4-6
外型尺寸	1020 × 670 × 1200	1020 × 670 × 1200
包装尺寸	1255 × 800 × 1300	1255 × 800 × 1300
行进动力	液压驱动自进	液压驱动自进
铣鼓离合方式	电动液压	电动液压

本产品的品牌是威平，型号是WRS300，WRS300E，路面机械类型是铣刨机，铣刨宽度是295（mm），铣刨深度是10（mm）