

# PVC型材门 金胜优质防静电门

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | PVC型材门 金胜优质防静电门                   |
| 公司名称 | 杭州富阳金胜彩钢有限公司                      |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 产品类别:门帘<br>门帘类别:防静电门帘<br>门帘材质:pvc |
| 公司地址 | 浙江富阳市浙江省富阳市大源镇塔堰村                 |
| 联系电话 | 86 0571 63590686 13868183117      |

## 产品详情

产品属性及图片、价格仅供参考，详情敬请旺旺咨询！

联系人：李丰平 先生

电 话：86 0571 63590686

移动电话：13868183117

传 真：86 0571 63590687

地 址：中国 浙江 富阳市 浙江省富阳市大源镇塔堰村

公司主页：<http://china.toocle.com/company/show/1429619.htm>杭州富阳金胜彩钢有限公司位于中国门窗基地杭州富阳市大源镇，临天堂之府杭州仅30公里，傍依沪杭高速公路，交通便捷。我公司成立于2005年，具有当代先进的全自动彩钢板生产流水线，专业生产、定做各种型号，各种颜色的彩钢带。是专业生产125-600规格的彩色钢带厂家。彩涂带钢厚度有0.3mm--1.5mm,宽度125mm--500mm等各种规格另外我公司可以按客户要求提供成套环保的烤漆流水线，并承接客户来料加工业务，本公司产品品种齐全，规格标准化，质量上乘。本公司同时提供生产、设计、定做等服务，欢迎新老客户光临惠顾。

本产品的产品类别是门帘，门帘类别是防静电门帘，门帘材质是pvc，品牌是金胜，材质是塑钢，开关类型是手动，制作工艺是模压，特殊用途是卷帘，使用范围是庭院，质量等级是合格，安全等级是A级，摆锤冲击量是30 (kJ/m<sup>2</sup>)，抗风压性能是良好，抗压强度是强，拉伸屈服强度是300 (Mpa)，弯曲弹性模量是12 (Mpa)，水密性是良好，硬度是33，风格是中式，颜色是透明，产地是浙江，加工定制是是，是否外贸是否，门框最大尺寸是2000 (cm)，门框板材厚度是0.3-1.5 (mm)