

供应手术室专用自动门 医用自动门 自动门

产品名称	供应手术室专用自动门 医用自动门 自动门
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品类别:整套门 品牌:弘维 材质:金属
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园 德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

产品详情

厂家专业 供应手术室专用自动门 医用自动门

产品的说明及用途：

- (1) 医用气密门启闭平稳、便捷、安全可靠，能满足气密、隔音、智能等特殊要求。
- (2) 门页各边安装上橡胶封边，填封了门页与门框边的缝隙，气密性能优良，起到防尘防菌和降低空气渗漏，保证相邻房间的空气压差梯度分布的作用。
- (3) 门扇四周为铝金框架结构，表面采用拉丝不锈钢面板或采用高压静电喷塑的优质铝合金面板或铝塑板、防火板等材料制作而成，内部夹芯采用注射式聚胺脂发泡工艺，门板坚实、平整、高雅。
- (4) 门边框包边材料选用sus304不锈钢，门扇四周折边处无应力连接，坚固耐用。动力梁为铝合金型材，特有的v型轨道和圆弧凹槽设计，满足关闭时的密封要求，整体结构合理、可靠。
- (5) 门扇的腰部安装不锈钢防撞带，防止推车意外碰撞损毁门的表面。

1.手术室门（亚光淡天蓝喷塑）

型号：标准 材质：金属安全等级：a级 启闭形式：其他

开关类型：电动 感应装置：接触式运行装置：电动式 门扇数：2风格：欧式

2.医用防尘门，医用密闭门，手术室气密自动

应用领域
可广泛用于医院、制药厂、微电子工厂、食品加工车间及实验室等

标准功能
<p>控制和驱动系统 1.瑞士进口直流永磁无刷电机，全封闭，低噪音，免维护，蜗轮蜗杆减速器高扭矩、静音，先进的pwm脉宽控制方式，提供可靠强劲的驱动力，保障产品稳定性的发挥2.智能微电脑控制单元，具有完备的阻力约束系统，当门扇遇到阻力时，自动启动反向滑动功能，提高通道的安全性；3.通过程序开关，用功能键设计运行参数（如保持开启时间、开启速度、闭合速度等）4.门体周边装有专用真空气密封胶条，采用独特的自动压紧技术，保证当门闭合时能与门框紧密贴合，达到可靠的气密效果。5.模块化组件系统，所有组件均为接插元件 6.滑轮吊架预装复合滚轮，运行静音，摩擦小，重量分布均匀 7.可与建筑物内消防或楼宇自控系统联动</p> <p>标准配置 1. 直流永磁无刷电机2.微电脑控制器3.高强度铝合金导轨、4.滑轮吊架，自润滑尼龙滑轮5.静音皮带、张紧轮、止位器等 6.普通型门体：采用不锈钢骨架，填充发泡聚胺酯，外饰不锈钢或镀锌板表面喷涂铅防护型：采用不锈钢骨架，内夹铅板，填充发泡聚胺酯，外饰不锈钢或镀锌板表面喷涂（主要应用于x光室）7.脚踏感应器8.双层中空玻璃观察窗（铅防护门无）</p>

可选配件
选项 1.红外线防夹光眼2.双门互锁3.电锁4.密码开启、刷卡开启、按钮开启

技术参数		
参数	bsm-d200	
开启宽度 (mm)	700-1800	
单扇*大门重 (kg)	150	
*大门高(mm)	2500	

开门时间： 0~10秒
0~10秒

马达： dc24v直流无刷伺服马达
dc24v直流无刷伺服马达

减速器： 蜗轮蜗杆整体密封结构
蜗轮蜗杆整体密封结构

工作电源电压： 输入ac180~250v:50~60hz 输入ac180~250v:50~60hz

周围温度： -20~50
 -20~50

停电后备系统： 选配件：dc24v7ah*2电池
选配件：dc24v7ah*2电池

适配门禁系统： 选配件：刷卡机、感应卡机、
选配件：刷卡机、感应卡机、

遥控马达锁、门禁联网主机 遥控马达锁、门禁联网主机

可选其它配件： 选配件：安全光线、遥控手压开关、
选配件：安全光线、遥控手压开关

主要服务项目有：

净化工程/无尘车间: 100级-30万级无尘净化车间、恒温恒湿净化车间工程、生物实验室工程、无尘车间工程、洁净室工程、gmp制药业净化车间工程、实验室工程、eds车间净化工程、led净化工程；

净化设备/防静电设备:净化设备、防静电设备、自动化设备、风淋室/货淋室、传递窗、净化工作台、洁净棚、自净器、净化衣柜、洁净室洗手台、实验室工作台、过滤器、ffu等；

防静电产品：离子风机、离子风枪、防静电周转箱、防静电手套、防静电服、防静电口罩、防静电鞋、防静电台垫、防静电帘、防静电无件盒、防静电摄子/毛刷等一系列防静电产品；

无尘室用品：无尘布、无尘纸、粘尘垫、粘尘滚筒、净化手套、无尘布手套、净化棉签、一次性口罩、一次性鞋套、一次性袖套等一系列无尘室用品。

本产品的产品类别是整套门，品牌是弘维，材质是金属，金属材质是不锈钢，开关类型是自动，质量等级是特等，颜色是淡天蓝，产地是广东，安全等级是A级，硬度是优，抗压强度是高，摆锤冲击量是100（kJ/m²），拉伸屈服强度是1200（Mpa），抗风压性能是99%，弯曲弹性模量是1000（Mpa），水密性是好，制作工艺是手工，风格是现代，使用范围是房间，特殊用途是防爆，加工定制是是，是否外贸是否，门框板材厚度是42（mm），门框*大尺寸是600*300*690MM（cm）