

旋转门 整套门 智安 金属

产品名称	旋转门 整套门 智安 金属
公司名称	杭州智安门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:智安 材质:金属
公司地址	西湖区天目山路373号901室
联系电话	86-057163417233/63415253 18906505151

产品详情

za 两翼自动旋转门

功能简介

一、 产品概述

两翼自动旋转门是当前各种旋转门中的最高档产品。它集旋转门功能、平开自动门功能于一体，可根据客户的不同需要进行功能选择，能满足不同场合的通行需求，因此深受客户的青睐。我公司研制za牌两翼豪华旋转门外型美观，性能可靠，旋转门所选用的所有电器设备均为日本、欧洲的国际知名品牌，门体的机械传动部分选用进口轴承，从而保证了产品的高品质和使用寿命。旋转门功能操作采用触摸屏人机界面，对使用者简单易于操作。旋转门良好的密封效果从而节约了建筑物内的冷暖气资源。公司采用流水化和模具化的生产模式，层层质检，彻底保证了产品的品质。

二、 两种通行功能：旋转门+平滑门功能

1、 正常使用旋转门功能时，两翼门具有通行容量大的特点，能有效的对室内外的温度、风沙、灰尘、噪声等起到隔离作用，从而可以降低空调系统的能源消耗。为您创造舒适、绿色的环境；

2、 当需要通过自动门的客流量比较大时可以使用平滑门功能，从而可以保证人员的快速通行和遇到紧急情况的快速疏散。

三、 触摸屏功能选择

我公司研制的旋转门程序采用人机对话界面，所有的功能集合在触摸屏控制，操作人员密码进入，从而保证了客户的操作简单和使用安全。在触摸屏上所操作的功能有：1、平开门模式2、慢速旋转模式3、夏季停门模式4、冬季停门模式5、平行停位模式6、锁门功能7、照明功能8、消防联动功能9、运行监控功

能等。

四、全智能控制系统

旋转门采用日本松下可编程逻辑控制器，运用冗余设计充分考虑系统的可靠性的同时，共运用了24部雷达和传感器，确保自动门的运行始终处于最佳状态，同时也最大限度地保证使用者的安全。

五、运行监控系统

该显示系统能实时显示自动门的运行状态和所有传感电器的信息，能帮助客户快速确定旋转门的运行问题，一目了然，不需要通知厂家也能快速确定故障并快速排除。彻底改变了传统的只有厂家技术人员才能解决的处理模式，更为客户的使用带来方便。

六、消防联动保障功能

旋转门的控制器可以与建筑物的消防系统连接，当楼宇发生火警时，自动门系统旋转至疏散位置，平滑门自动打开，保证人员的迅速疏散。

七、夜间锁门功能

选择锁门功能，旋转门会自动运转至锁门位置，电磁离合锁就能把门锁住，保障客户楼宇的安全。

八、夜间照明功能

选择照明功能，旋转门内的顶灯就会打开，再触摸此功能就会关闭顶灯。

九、安全传感、防夹系统（共24部）

1、红外线动作感应器（4部）：红外线动作感应器安装在自动门的出口和入口位置，他运用了红外线的热成像原理，当人从不同的方向进入自动门时，该感应器检测到人体红外线后，发出自动门启动信号，使旋转门旋转。该感应器可以调整的参数有：动作灵敏度、感应区域、感应脉冲延时时间。

2、红外线防夹感应器（6部）：红外线防夹感应器分别安装在自动门出入口的右侧位置，旋转体展台的前部，转门进口的右侧立柱下方，当人或物体进入感应区域后，自动门立即停止旋转，保护任何物体的安全，即防夹保护。人或物体离开后，自动门开始旋转。该感应器可调节的参数有：感应范围、感应脉冲延时时间。

3、接触式防夹传感器（4部）安装于转门进口的右侧立柱和转体展台的前部立柱，当有行人或物体挤压时，旋转门会停止运行，保护行人安全。

4、红外线对射感应器（4部）：红外线对射感应器安装在自动门旋转体上，形成4组不同平面的红外光线，当客人在转门内停止行走时，该红外线被阻挡，旋转门会立即停止运行，保证人员的通行安全。该感应器在使用平滑门时，又作为平滑门的防夹保护。

5、平滑门雷达传感器（2部）：平滑门雷达传感器安装在旋转门的天花顶部，其主要作用是启动平滑门。

6、旋转门急停按钮（2部）：安装于旋转门的进口右侧立柱，当有紧急情况按下，门体会立即停止运行。此按钮具有自锁功能，顺时针旋转会自动解除，门体恢复旋转。

7、旋转门慢速按钮（2部）：安装于旋转门的进口右侧立柱，当有残疾人或行动不便者时，按下此按钮

门体会进入慢速旋转模式，门体旋转一圈后会自动恢复正常速度。

十、旋转门的门体结构

1、门体框架

旋转门的框架选用国标6063t5铝合金材料，专用模具，一次性挤压成型，具有强度高，表面光洁度好，耐腐蚀等特点。表面可进行氟碳喷涂，各种板材包层等

2、独特的承重梁设计

锐泽旋转门在传统结构的基础上进行了技术革新，华盖内增加承重梁，通过技术处理，把旋转门的转体重量从中挂总成提起五分之二的重量，这样转门走轮只承受五分之三的重量，使走轮的负荷降低，大大延长了走轮的使用寿命。从而使旋转门的运行更耐久，静音。而传统的旋转门结构没有承重梁，转体的所有的重量都压在走轮上，使走轮的寿命降低。

3、门体的机械传动

门体的机械传动部分全部精工设计，精密装配，保证旋转门的运行平稳、耐久和静音。终生免维护。完全符合《自动门》jg/t177-2005的标准。

十一、主要电器设备（所有电器均为国际知名进口品牌）

1、中控系统选用日本松下的plc、变频器、触摸屏

2、旋转门驱动电机：德国伦茨电机和减速机

3、旋转门的传感、防夹设备品牌为：瑞士毕澈、比利时比业、日本欧姆龙、法国施耐德等。

总之，za旋转门坚持质量高于一切的生产理念，从产品的选件，到产品的生产环节，严格按照《自动门》jg/t177-2005的标准进行层层质检，从而保证了旋转门产品的高品质，为客户的建筑物增光添彩。

旋转门现场安装条件

为了确保旋转门的安装精度及使用性能，用户旋转门安装现场须达到如下施工条件：

一、 地面要求

1、 安装：门体地面不平整度应： $< \pm 1.5\text{mm}$ 。

2、 地面硬化结实，且厚度大于100mm,旋转门施工范围以内无管道，电缆等影响安装的设施。

二、 两侧墙壁

两侧是大理石或其他材料的墙面，须留边框收口位置。

三、在墙壁的一侧距离地面2.3米处（或根据图纸要求）预留自动旋转门用电线缆，要求为2.5毫米的三芯电线。

四、工地现场应提供用电电源、货品存放库房等施工条件。

五、注意旋转门不能承重,所以不能考虑在旋转门顶部放重物。

六、旋转门延伸在外的部分要有雨篷，防止雨水进入旋转门。

售后服务承诺书

一、自客户安装za旋转门产品起，提供12个月的质保期，承担材料和制造缺陷的责任，但此质保期不应超过产品到达安装现场日18个月。在此期间，按照我公司质保标准进行维保。

二、免费为客户培训两名技术人员，负责日常维护保养工作和紧急事务处理。

三、在质保期内，由专业工程师提供免费维修及保养服务（人为损坏及不可抗拒的外力造成的破坏除外）。

四、提供本地区内1小时响应2小时赶到现场，外地区24-48小时内赶到现场。或委托当地经过签约培训的代理商进行维护。

五、定期自检，保修期内免费进行每三个月一次的定期检测保养，对旋转门运行的全部功能进行修正。

六、质保期满后双方可续签产品维保合同，我公司将为客户提供优惠的维保服务。

七、za公司对每台产品进行电脑存档，设立技术服务卡，每个工程都有全面的服务档案，便于售后服务。

八、客户如遇重大活动我公司可协助提供现场技术服务支持。

售后服务计划

公司坚持“锐意进取，厚德载物”的经营理念，严抓产品的“售前、售中、售后”的环节质量关。切实保证客户的利益。在产品交付客户使用后，我公司将以保证客户利益为标准，保障我们的产品正常运转，特制定此售后服务计划。

本计划所定义的服务目标是指我公司生产的产品交付客户后，在合同约定的保修期内和虽过保修期但已签定保修协议的产品。

一、定期服务计划

1.自动旋转门

第一月				第二	第三	第四	第五	第六	第七	第八	第九	第十	第十	第十二
第一周	第二周	第三周	第四周	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月

2.手动旋转门

第一月				第二	第三	第四	第五	第六	第七	第八	第九	第十	第十	第十二
第一周	第二周	第三周	第四周	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月

表示该月的第四周由技术人员现场检修、维护，同时不定期电话回访。

本产品的产品类别是整套门，品牌是智安，材质是金属，金属材质是不锈钢，开关类型是感应，使用范围是大厅，特殊用途是自动，质量等级是优质，安全等级是A级，风格是现代，颜色是金黄白色，门框最大尺寸是3000*3000（cm），门框板材厚度是5（mm）