

## 不锈钢旋转门、自动门、玻璃自动感应门、玻璃门、玻璃刷卡门

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢旋转门、自动门、玻璃自动感应门、玻璃门、玻璃刷卡门        |
| 公司名称 | 上海奥笙自动门业有限公司                        |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 产品类别:自动感应门<br>品牌:奥笙AOSHENG<br>材质:玻璃 |
| 公司地址 | 中国 上海市普陀区 武威东路                      |
| 联系电话 | 86 021 66363731 13916790696         |

## 产品详情

专业制作销售安装：多种环境 各式感应自动门 请参考以下（图）

产品亮点：可与多种门禁相配置连接，从而实现多种环境与多种功能的开门模式！！！！

因为专注，所以专业！

各式自动感应门：请参考图

医院专用各式自动门：请参考图

一，奥笙自动感应门机组 asdc-100b型 asdc-150b型 产品特点介绍：轻型、重型自动门机组

产品亮点：可以与多种门禁相连接，从而实现多种功能的开门模式！！！！

- 1， 多功能控制，手动直接调节参数，动作指令精确。
- 2， 良好的模块化设计，使得施工、安装、调试非常方便、快捷。
- 3， 高科技、高效率dc无刷马达配合蜗杆传动；启动扭力大；开、关速度快。

4, 尼龙吊轮装配, 运行动作宁静, 使用寿命长。

5, 防强风阻碍, 当自动门处于闭合过程中, 如遇强风阻碍门扇关闭时, 控制系统会自行功率矫正, 迅速提高马达力矩, 强迫门扇闭合。

6, 遇阻自动反弹, 当门在闭合过程中, 遇到人或物体阻碍, 控制系统会根据反应, 自行反转, 立即开门。不仅能防止夹人, 还避免了自动门机组损坏现象; 大大提高了自动门的安全性和使用寿命。

7, 马达装置具有自锁功能, 可以更加方便的控制人流, 同时又提高了安全性。

8, 自动门机组标准配置可以连接多种附加件, 适用于各种场合、环境的需要。

9, 使用遥控装置, 可以使门; 全开不闭, 半开、上锁、解锁; 根据自己的需要, 可以随时自如的调节自动门的运行模式, 从而达到自身的需要。

10, 门扇能在全开、半开之间自行调整; 搬运大件物品, 只需遥控切换, 可以使门常开不关, 避免门体碰撞, 所带来的门体、机器损坏。同时也能有效节约空调冷、暖气外流, 及室外灰尘进入。节能又环保。

## 二, 奥笙自动感应门机组 asdc-150a型 asdc-250a型

### 产品特点介绍: 加重型、超重型自动门机组

1, 使用功能调控器, 直接调节自动门运行模式、技术参数, 操作模式十分方便。

2, 整机通用性能好, 适合各种门的需求。针对重型门体, 更能凸显他的性能及优势; 本两款自动门机组, 是升级版。专为重型门体设计。

3, 标准配置可以连接多种附加配件、门禁; 功能适用范围十分广泛。例: 刷卡门禁开门、考勤门禁开

门、遥控开门、触摸式开门、感应开门、脚控开门、可以连接：安全电眼、双门互锁等。

4，独特的消音导轨设计，运行平稳、宁静；安全可靠，性能优越。

5，马达采用涡轮蜗杆驱动，扭力大。

6，施工、安装、调试方便。

7，把功能模块与遥控装置组合使用，功能齐全、用途丰富多彩。

8，适用与多种门体的门材、型材配合使用。

9，机组门体载重asdc-150a/300斤、asdc-250a/500斤。

10，模具一次性成型的加厚自动门导轨；特殊制定的加大吊轮吊件；大功率的马达运行模式；独特设计的自动门控制板模块；堪为重型自动门的首选。

三，自动感应门机组8大优点介绍：

1, 微电脑控制模块设计精巧，使用220v的电源，适用范围广，不必另外配置变压器。

2，驱动装置采用高效率、大扭矩、小体积dc无刷马达，齿轮箱采用螺旋齿轮运转模式，动作宁静、平稳、耐用、不易磨损；不惧高低温气候影响。

3，遇阻自动反弹，避免夹人和机组损坏。

4, 马达装置具有自锁功能, 有效提高安全性。

5, 精工设计制作的减震消音导轨, 运行平稳、噪音低、使用寿命长。

6, 独特的功能模块设计, 可以连接多种传感器、门禁系统。

7, 功能端子板设有双向电源保险, 大大保障了由于电压不稳; 违规操作所带来的核心主件损坏; 减低损失, 同时又便于检查、维护。

8, 使用遥控装置可以使门: 上锁、解锁、只进不出、只出不进、全开、半开、使门变得丰富多彩。

#### 四, 奥笙自动感应门机组系列 技术参考数据:

| 奥笙asdc-100b技术数据 平移对开 |                            |        |
|----------------------|----------------------------|--------|
| 门扇重量                 | 150 kg以下*2 双扇 150kg*1 单扇   |        |
| 门扇宽度                 | dw600mm-1000mm             |        |
| 马达                   | dc24v55w无电刷马达              |        |
| 开门速度                 | 150mm-450mm /秒 可调          |        |
| 关门速度                 | 100mm-430mm /秒 可调          |        |
| 门开放时间                | 0-8 /秒 可调                  |        |
| 如需遥控功能               | 可实现: 门常开、半开、上锁、自动, 四种功能效果。 |        |
| 手动推力                 | 42n以下                      |        |
| 冲撞机能                 | 关门遇阻自动反弹                   |        |
| 电源                   | ac180v-250v 50/60hz        |        |
| 输入电流                 | 待机时                        | 0.095a |
| ac220v时              | 动作时                        | 1.60a  |
| 工作环境温度               | -20 / +50                  |        |
| 奥笙asdc-150b技术数据 平移对开 |                            |        |
| 门扇重量                 | 150 kg*1 单扇 120kg*2 双扇     |        |
| 门扇宽度                 | dw600mm-1200mm             |        |
| 开门运行速度               | 100-500mm/s 可调             |        |
| 闭门运行速度               | 100-500mm/s 可调             |        |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 缓行速度   | 30-100mm/s 可调       |
| 开放时间   | 0-9 /sec 可调         |
| 紧闭力f   | 70n f 200n          |
| 电源电压   | ac180v-250v 50/60hz |
| 手动推力   | 42 n                |
| 整机消耗功率 | 60 w                |
| 工作环境温度 | -20 / +50           |

奥笙asdc-150a/250a技术数据 平移对开

|        |                          |         |         |
|--------|--------------------------|---------|---------|
| 门体形式   | 单扇                       | 对开双扇    | 超重门体 双扇 |
| 门扇重量   | 160kg                    | 150kg*2 | 250kg*2 |
| 门扇宽度   | dw750*1600/ 600mm-1067mm |         |         |
| 电源电压   | ac180v-250v 50/60hz      |         |         |
| 开门运行速度 | 100-500mm/s 可调           |         |         |
| 闭门运行速度 | 100-500mm/s 可调           |         |         |
| 缓行速度   | 30-100mm/s 可调            |         |         |
| 开放时间   | 0-9 /sec 可调              |         |         |
| 紧闭力f   | 70n f 200n               |         |         |
| 手动推力   | 100 n                    |         |         |
| 整机消耗功率 | 80-150 w                 |         |         |
| 工作环境温度 | -20 / +50                |         |         |

本产品的产品类别是自动感应门，品牌是奥笙AOSHENG，材质是玻璃，开关类型是自动，制作工艺是定制，使用范围是广泛，特殊用途是自动，质量等级是优质，安全等级是A级，风格是现代，产地是上海，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是2000（cm），门框板材厚度是3000（mm）