

# 快速提升门 自动卷门 快速卷门 快速自动门

产品名称	快速提升门 自动卷门 快速卷门 快速自动门
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	10000.00/套
规格参数	产品类别:整套门 品牌:永兴盛 材质:金属
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

## 产品详情

### 快速卷帘门

#### 标准特性说明

产品名称 鑫兴邦快速门

适用范围 内部门/外部门

开启速度 每秒1-1.5m的\*低开启速度（可调），高频开启（1000-1500次/天）

安全可靠 1. 门框下面有红外线感应装置（人、车辆经过时门体不下落）

2. 门帘底部有压力感应器，门体下落时受力2公斤左右自动上升。

3. 可根据风压大小安装自动脱轨系统（受撞击时自动停止、门体回位）

4. 控制系统使用低压安全电源，接地端子连接需方提供的专用地线。

密封性能 门帘底端装有加重隔气布,它可与各种不平坦的地面严密结合，门框两侧滑道 配有密封毛条（防虫、防尘、隔音）。

门体结构 门框为2.5mm镀锌钢板优质烤漆或2.0mm不锈钢及3.5mm工业铝合金选择。

门帘颜色

透视方式 横向透明视窗

驱动系统 德国\*\*sew电机、三相380v，50hz、ip55功率为0.75千瓦到1.5千瓦 1500转/分；承载大负荷s4型。专用马达强力刹车器蜗轮减速机一体式。

控制箱 日本三菱变频器、plc电脑编程控制，断路器、熔断器、继电器与各种常用性保护装置兼容。

使用控制

本产品的产品类别是整套门，品牌是鑫兴邦，材质是金属，金属材质是铝合金，开关类型是快速，制作工艺是模压，特殊用途是自动，使用范围是车库，质量等级是特等，安全等级是A级，抗压强度是5000，水密性是8000，硬度是90000，摆锤冲击量是90 (kJ/m<sup>2</sup>)，抗风压性能是8000，弯曲弹性模量是8000 (Mpa)，拉伸屈服强度是5000 (Mpa)，风格是欧式，颜色是多种，产地是广州，加工定制是是，是否外贸是是，门框\*大尺寸是80000 (cm)，门框板材厚度是4.0mm (mm)