

电动工业垂直提升滑升门，专业生产、销售、安装、维修

产品名称	电动工业垂直提升滑升门，专业生产、销售、安装、维修
公司名称	广州鑫华发实业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:鑫华发 材质:镀锌板，镀锌钢板，铁，
公司地址	中国 浙江 宁波市江北区 江北区人民路白沙街道
联系电话	86 0574 87359506 13957830765

产品详情

门的基本结构

开启方式

工业提升门是由一系列门板组成，沿轨道上升，由扭簧系统或配重系统来保障门体平衡，轨道系统和提升方式的不同使其能适应不同的建筑结构。不同的门板颜色选择使其能于周边的环境实现完美搭配，门板之间的密封确保其隔热绝缘，避免被水浸，防止灰尘进入等，并具有保温功能。

技术参数：

门板尺寸范围：宽度最大：12000mm

门洞高度最大：8500mm

门板厚度：45mm，热阻系数 $r=18.25$

表面：门板表面聚脂处理，颜色有乳白色，杏黄色，褐色(其它颜色需另行安排制做)。

轨道：有2英寸(51mm)全部采用1.5 3mm厚的热镀锌钢板制成。有标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。

平衡系统：外置扭簧平衡系统，扭簧工作寿命达500,000 ~ 1000,000次工作循环。

密封：底部u形乙烯树脂密封条，防冻，防潮和防水渗入，侧边、顶部，带槽密封条密封，门板间连接处，以凸凹槽及热隔断管胶条密封。

观察小窗：根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。

驱动电压：单相220v 50hz。

传动方式：直接轴传动和间接链传动

输出扭矩：单相50nm，

限位方式：机械与电子。

电机转速：1400rpm。

运行速度：133mm/s(uni8612标准)。

启动次数：100次/24小时

工作温度：-25 ~ +60

手动操作：采用操纵链实现机械与电器离合，进行手动操作。

无线遥控功能：提供快捷，方便的无线控制。

工业用轴承支架：可以承载重负荷运转。

控制箱：24vac，单键控制，紧急停止开关电子锁。

安全控制装置：可选配气感安全保护装置，红外安全保护装置。

样本门

本产品的产品类别是整套门，品牌是鑫华发，材质是镀锌板，镀锌钢板，铁，，开关类型是电动，制作工艺是模压，手工，特殊用途是保温性能好，密封性强，低噪音，防盗、抗风性能好，、美观，使用寿命长，，使用范围是工厂，企业，仓库，物流等，质量等级是合格，安全等级是A级，抗压强度是强，水密性是高，硬度是强，抗风压性能是高，风格是现代，颜色是银灰色，产地是广州，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口