

50厚20吨实心耐磨不掉色橡胶减速带 出口欧盟标准

产品名称	50厚20吨实心耐磨不掉色橡胶减速带 出口欧盟标准
公司名称	深圳市欧创林科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:OCL-JSD800 适用范围:学校小区
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口第三工业区二栋 一楼
联系电话	18088889130

产品详情

产品名称：100公分鱼尾纹减速带，减速带又称减速板、减速拱、缓冲带、减速坡、减速胶等

规格：每块长500*宽430*高50mm，边头长250mm

重量：11kg/块

材质：橡胶

颜色：每块单色，黑色或黄色

本公司减速带可以根据客户需求定做不同质量减速带，请参考一下表单

用途：主要用于城市路口车道、人行道、建筑物之间的隔离，以及公园、小区、学校、停车场、车库、加油站等场所的出入口以便能使车辆减速慢行，减少交通事故的发生，是交通安全的新型专用设施。汽车在行驶中既安全又起到缓冲减速目的，提高交通道口的安全。

安装位置：主要用于城市路口，公路道口，收费通道，花园小区，停车场，车库，加油站等出入口、上

下坡等场所的地面上。

安装方法：安装比较方便，通常采用标准块状任意组合方式和先进的“内膨胀锚固技术”，用螺丝牢固地将其固定在地面，安装牢固，稳到可靠，车辆撞击时不会松动。

特点：

- 1、本产品由橡胶制作，具有非常强的抗压性、防晒性，耐压持久
- 2、坡体有一定柔软度，在车辆撞击时没有强烈的颠簸感，减震、吸震效果好，端节上有特殊条纹，有效避免滑动
- 3、黑黄相间，特别醒目，使司机可以清楚地看到减速坡的位置
- 4、特殊工艺确保颜色持久，防水、防晒，不易褪色
- 5、安装简单，维护方面

本产品的加工定制是是，型号是OCL-JSD800，适用范围是学校小区，材质是橡胶，类型是减速带，规格是500*430*50，橡胶成分是20%