

混凝土纤维6mm各种规格

产品名称	混凝土纤维6mm各种规格
公司名称	浙江建华五金机电市场启雯五金机电经营部
价格	面议
规格参数	材质:聚丙烯纤维 产地:浙江 规格:6mm9mm
公司地址	拱墅区沈半路2号(浙江建华五金机电市场第一交易区43A号)
联系电话	86 0571 28905005

产品详情

物理参数 材质聚丙烯纤维比重：0.91kg/m³ 外观白色单丝熔点：160-175 燃点：580 耐酸碱性极：强
抗拉强度：633mpa 断裂伸长率：26.50% 导电性：极低 安全性：无色无味无毒

吸水性无纤维直径：30-40um 规格：3-19mm（可订制）含湿量：< 0.2 抗裂王聚丙烯纤维的应用领域

.混凝土刚性自防水结构、地下室底板、侧墙、顶板及屋面楼板、水池等；

.水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、抗裂砂浆、内外墙抹灰砂浆等；

.抗裂、抗冲击、抗磨损、抗震等要求的场合； .桥面、桥墩、港口码头、水利工程等。

抗裂王聚丙烯纤维的施工工艺 混凝土、砂浆抗裂防渗掺量为0.91kg/m³“抗裂王(klw-02jbx)聚丙烯纤维”，通常规格为19mm（具体按设计图纸要求使用），对搅拌设备及施工工艺没有特别要求，施工时，可根据配合比直接将抗裂王聚丙烯纤维投入搅拌机中，只要适当延长搅拌时间，使抗裂王聚丙烯纤维在混凝土、砂浆中充分分散均匀即可（掺量根据设计图纸要求和施工要求可具体增加）。本产品不可取代结构性加强材料，也不可减少主体尺寸，不能单独解决沉降，大体积混凝土水热话和强大外冲力的场合，不能因为纤维的使用而降低施工质量要求，应按国家技术规范进行施工和养护

聚丙烯纤维6mm,已在国内多个重点工程使用

本产品的材质是聚丙烯纤维，产地是浙江，规格是6mm9mm，功能是抗裂、防渗、抗冻，抗压强度是强，适用范围是沥青、水泥、混凝土专用纤维