镀锌钢格板，镀锌钢格栅板，钢格栅，格栅板

产品名称	镀锌钢格板，镀锌钢格栅板，钢格栅，格栅板
公司名称	四川荣利昌金属丝网有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:铁 产地:成都 规格:可根据客户要求定做
公司地址	成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号
联系电话	18583656888 18583656888

产品详情

荣利昌钢格板咨询热线：18583656888 郭经理

热镀锌钢格板又名热镀锌钢格栅板，是由低碳钢扁钢和扭绞方钢横纵焊接而成的网格状建材。热镀锌钢格板具有较强的抗冲击性能，较强的耐腐蚀重荷载能力，优雅美观，在市政路基以及钢铁平台建筑工程中有着优越的表现。极高的性价比，是热镀锌钢格板广泛用于新旧路基的铺盖水沟道路的施工工程。

热镀锌钢格板表面经过特殊的热镀锌处理，其化学物理特性稳定，不易受到空气和微生物腐蚀氧化。能够明显增强地沟荷载力。防止塌陷。扁钢间距为3厘米的热镀锌钢格板抗冲击能力较大，具有最大横跨幅度的特点。其使用寿命越长，普遍在40年-50年范围内。如若没有认为破坏因素参与，热镀锌钢格板是个非常好的钢架结构和称重平台。

热镀锌钢格板特点：

节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。

防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

通风，采光，散热，防爆，防滑性能好：酸碱腐蚀能力：在ph 6至ph 12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好。

热镀锌钢格板用途：

广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等。

本产品的材质是铁，产地是安平，规格是根据客户要求，抗压强度是强，用途是广泛，长度是1米