

# 铁撑脚 以及铁撑脚修理配件 ！！！！

产品名称	铁撑脚 以及铁撑脚修理配件 ！！！！
公司名称	上海诤友道路设施有限公司
价格	面议
规格参数	材质:铁 产地:上海 用途:下水道施工挖坑
公司地址	上海市松江区叶榭镇东勤村叶大公路1208号
联系电话	86-021-58082674 13817726466

## 产品详情

对于挖深在 1 ~ 3m 的管道沟槽，采用横列板支护沟槽开挖施工工艺。开挖深度达到 1.2 米时需要及时撑头挡板，以后挖土和撑板交替进行，每次撑板的高度一般控制在 0.6 ~ 0.8 米。横撑板采用组合钢撑板（钢围令），竖列板采用木撑板。沟槽支撑采用铁撑柱，铁撑柱由 150 无缝钢管和两端的铸铁撑脚组成。铁撑柱两头要求水平，每层高度一致，每块竖列板上的支撑不少于 2 只铁撑柱，铁撑柱的水平间距不大于 3 米，垂直间距不大于 1.5 米，头档铁撑柱距离地面一般为 0.6-0.8 米。铁撑柱在施工时其钢管套筒不得弯曲，支撑要充分铰紧钢板桩支护的沟槽。机械挖土要严格控制挖土标高，挖土至槽底标高 30cm 时，应停止机械挖土，采用人工挖土，然后修整槽底，清除淤泥和碎土。若有超挖和遇障碍物清除后，采用砾石砂填实，不得用土回填。机械挖土时要设专人指挥，有人维护施工现场安全和施工机械运转范围的围护标志。（4）、沟槽开挖：1）开挖前针对施工图及所有施工文件进行研究并进行现场踏勘，重点核查环境保护、建筑设施、公用管线、地区排水等情况，并采取有效的保护措施。2）根据确定的沟槽断面，测定管道标高设置高程样板控制。每节管段二头的窨井处和中间部位放测三块样板应能通视，并在样板上定

本产品的材质是铁，产地是上海，用途是下水道施工挖坑