

加重加厚步步紧厂家直销/

产品名称	加重加厚步步紧厂家直销/
公司名称	临沂市河东区婴尚孕婴用品超市
价格	面议
规格参数	材质:q235 产地:山东 规格:60-1.2米
公司地址	山东 临沂市河东区 相公街道工业园
联系电话	86-05398831302 18369348670

产品详情

安达 新型步步紧运费需要按远近和货物的吨位来计算，请先联系客服运费定好再发货谢谢，

新型建材步步紧800mm长 10条一把 每根重一斤1

长度和重量根据客户需要可定制，

运费是按路途远近和货物重量来计算的亲拍之前请联系客服来确定运费的多少，没有问好运费就自己拍下的亲 我们是没办法发货哦！

另有600mm，700mm，800mm 900 mm 1米的
1米2的，长度可以定做哦！

临沂步步紧之乡，安达步步紧是一种新型建筑用具，使用方法快捷，不仅能节省工作时间，提高工作效率，更能节约大量木材，取代了传统的铁丝捆绑法，罗杆丝杠法，固圈加塞法。

步步紧的长度 步步紧的详细尺寸图适用于工程中具体部位 适用于建筑用的型号60cm 适用圈梁的加固
30cm以下的圈梁70cm 适用于砖混及框架 30—35cm构造柱80cm 砖混及框架 40—45cm构造柱90cm
砖混及框架 50—55cm柱子100cm 砖混及框架 60—65cm柱子110cm 适用于厂房和高层建筑的框架
70cm柱子120cm 适用于厂房和高层建筑的框架 75—80cm柱子具体计算方法如下：例：40cm构造柱 +
模板5公分（两边2.5cm）+ 方木20cm（两边10cm）= 65cm 推荐型号 80cm
依次类推（提醒用户40cm以下的柱子可以不用方木直接加固）构造柱层层之间的间距说明柱子的型号
间隔距离30—45cm 40cm50—55cm 1.5以上30cm1.5以下40cm60—65cm 30cm65cm以上大柱子的建议使用方
卡子加密法：65cm以上的大柱子要特别注意底部的加固（也就是1.5米以下），按常规操作1.5cm以下

间距应为30cm，现在因柱子太大应改为15cm一间距，多用的这层就叫加密，加密的这层可以在柱子浇完2个小时即行拆除，用来加固其它的柱。

我们厂还生产建筑专用刚顶托，山型卡，穿墙丝，螺母卡扣等，详情请联系客服！或者致电18369348670韩经理

本产品的材质是q235，产地是山东，规格是60-1.2米，抗压强度是20，品牌是安达步步紧，用途是建筑