

建筑步步紧 定做步步紧 紧固件配件 大量生产步步紧价格低

产品名称	建筑步步紧 定做步步紧 紧固件配件 大量生产步步紧价格低
公司名称	北京容春瑞通建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	材质:铁 产地:北京 规格:70cm
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号12层 4单元1202-662室
联系电话	13661024660

产品详情

步步紧是一种新型建筑用具，使用方法快捷，不仅能节省工作时间，提高工作效率，更能节约大量木材，取代了传统的铁丝捆绑法，罗杆丝杠法，固圈加塞法.相关资料：步步紧的长度适用于工程中具体部位
适用于建筑用的型号60cm 适用圈梁的加固 30cm以下的圈梁70cm 适用于砖混及框架 30—35cm构造柱80cm
砖混及框架 40—45cm构造柱90cm 砖混及框架 50—55cm柱子100cm 砖混及框架 60—65cm柱子110cm
适用于厂房和高层建筑的框架 70cm柱子120cm 适用于厂房和高层建筑的框架 75—80cm柱子

具体计算方法如下：

例：40cm构造柱 + 模板5公分（两边2.5cm） + 方木20cm（两边10cm） = 65cm 推荐型号 80cm 依次类推

（提醒用户40cm以下的柱子可以不用方木直接加固）

构造柱层层之间的间距说明

柱子的型号 间隔距离

30—45cm 40cm

50—55cm 1.5以上30cm

1.5以下40cm

60—65cm 30cm

65cm以上大柱子的建议使用方法

1、卡子加密法：65cm以上的大柱子要特别注意底部的加固（也就是1.5米以下），按常规操作1.5cm以下间距应为30cm，现在因柱子太大应改为15cm一间距，多用的这层就叫加密，加密的这层可以在柱子浇完2个小时即行拆除，用来加固其它的柱子，这就叫加密法。

2、混合利用法：根据工人使用经验得出的方法

(1)用步步紧和蝴蝶扣结合利用。(2)步步紧和三角铁扣件结合利用。(3)步步紧和钢管结合利用。(4)步步紧罗杆结合利用。注：虽然有些扣件缺点太多面临淘汰局势，但和步步紧结合起来利用打击的柱子更实用。

联系人：吴春华

电话：010-61236619

移动电话:13661024660

本产品的材质是铁，产地是北京，规格是70cm，抗压强度是强，品牌是容春瑞通，用途是模板固定