

# 经销供应 各式建筑五金批发步步紧 五金工具步步紧规格齐全

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 经销供应 各式建筑五金批发步步紧<br>五金工具步步紧规格齐全 |
| 公司名称 | 杭州市拱墅区浩丰建筑设备租赁站                 |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 材质:q235<br>产地:浙江<br>规格:9000mm   |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市 杭州西湖科技园               |
| 联系电话 | 86 0571 89001687 13588828573    |

## 产品详情

秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念

坚持“客户第一、快捷方便、价格优惠、规格齐全、服务至上”的原则

### 温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

步步紧是一种新型建筑用具使用方法快捷，不仅能节省工作时间，提高工作效率，更能节约大量木材，取代了传统的铁丝捆绑法，罗杆丝杠法，固圈加塞法。

步步紧的长度 适用于工程中具体部位 适用于建筑用的型号 60cm 适用圈梁的加固 30cm以下的圈梁 70cm 适用于砖混及框架 30—35cm构造柱 80cm 砖混及框架 40—45cm构造柱 90cm 砖混及框架 50—55cm柱子 100cm 砖混及框架 60—65cm柱子 110cm 适用于厂房和高层建筑的框架 70cm柱子 120cm 适用于厂房和高层建筑的框架 75—80cm柱子 65cm以上大柱子的建议使用方法 1、卡子加密法：65cm以上的大柱子要特别注意底部的加固（也就是1.5米以下），按常规操作1.5cm以下间距应为30cm，现在因柱子太大应改为15cm一间距，多用的这层就叫加密，加密的这层可以在柱子浇完2个小时即行拆除，用来

加固其它的柱子，这就叫加密法。2、混合利用法：根据工人使用经验得出的方法(1)用步步紧和蝴蝶扣结合利用。(2)步步紧和三角铁扣件结合利用。(3)步步紧和钢管结合利用。(4)步步紧罗杆结合利用。注：虽然有些扣件缺点太多面临淘汰局势，但和步步紧结合起来利用打击的柱子更实用。

本产品的材质是q235，产地是浙江，规格是9000mm，抗压强度是4MPa，品牌是浩丰，用途是打梁