PP反应釜 塑料反应釜 聚丙烯反应釜 PP反应锅 耐酸碱反应釜加工

产品名称	PP反应釜 塑料反应釜 聚丙烯反应釜 PP反应锅 耐酸碱反应釜加工
公司名称	杭州萧山达丰化工设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:PP反应釜,其他 品牌:其他,达丰
公司地址	中国 浙江 杭州市萧山区 萧山浦阳镇桃源
联系电话	86 0571 82323759 13967117349

产品详情

温馨提示:产品规格繁多,可按客户要求定制,详情旺旺咨询或者来电咨询!

安装、操作规范1、高压釜应放置在室内。在装备多台高压釜时,应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口,应保证设备地点通风良好。2、在装釜盖时,应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。将釜盖按固定位置小心地放在釜体上,拧紧主螺母时,必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀,不允许釜盖向一边倾斜,以达到良好的密封效果。3、正反螺母联接处,只准旋动正反螺母,两圆弧密封面不得相对旋动,所有螺母纹联接件有装配时,应涂润滑油。4、针型阀系线密封,仅需轻轻转动阀针,压紧密封面,即可达到良好的密封效果。5、用手盘动釜上的回转体,检查运转是否灵活。6、控制器应平放于操作台上,其工作环境温度为10-40 ,相对湿度小于85%,周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。7、检查面板和后板上的可动部件和固定接点是否正常,抽开上盖,检查接插件接触是否松动,是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。8、控制器应可靠接地。9、连接好所有导线,包括电源线、控制器与釜间的电炉线、电机线及温度传感器和测速器导线。10、将面板上"电源"空气总开关合上,数显表应有显示。11、在数显表上设定好各种参数(如上限报警温度、工作温度等)然后,按下"加热"开关,电炉接通,同时"加热"开关上的指示灯亮。调节"调压"旋钮,即可调节电炉加热功率。12、按下"搅拌"开关,搅拌电机通电,同时"搅拌"开关上的指示灯亮,缓慢旋动"调速"旋钮,使电机缓慢转动,观察电机是否为正转,无误时,停机挂上皮带,再重新启动。13、操作结束后,可自然冷却、通水冷却或置于支架上空冷。待温降后,再放出釜内带压气体,使压力降至常压(压力表显示

零),再将主螺母对称均等旋松,再卸下主螺母,然后小心地取下釜盖,置于支架上。14、每次操作完毕,应清除釜体、釜盖上残留物。主密封口应经常清洗,并保持干净,不允许用硬物或表面粗糙物进行擦拭。

杭州萧山达丰化工设备厂始建于一九九七年,地理位置优越。距萧山国际机场和杭州火车站仅40分钟车程,交通十分便利。是一家生产各种废气、废水处理设备。化工容器、防腐工程的专业制造厂。经过十几年的经营已具备相当规模,在开发、生产和营销方面取得了良好的业绩。 本厂主要经营业务范围:非标化工设备制作。其中依材质来分:碳钢、不锈钢、铝及铅。硬聚氯乙烯塑料、软聚氯乙烯塑料、改性聚丙烯塑料与纯聚丙烯塑料、各种不同树脂的玻璃钢等。依产品来分:贮罐(立式、卧式、包括汽车贮罐);计量槽、高位槽、吸滤槽;塔器;填料塔、旋流板塔、泡罩塔、筛孔塔、离子交换塔等;管道及管配件(风机)等。 本厂有完善的管理与质保体系,按照国家相关标准组织生产、编制施工方案与产品质量检测。自创办以来,始终坚持以"质量第一,用户第一、服务至上"的宗旨;本着"历尽千辛万苦、说尽千言万语、走遍千山万水、想尽千方百计"的浙商精神,以优质的产品与完善的服务与尊敬的用户携手并进。

本产品的加工定制是是,种类是PP反应釜,其他,品牌是其他,达丰,型号是DF,容积是2500(L),电热功率是2000(Kw),内锅尺寸是800(mm),外径尺寸是1000(mm),电机功率是1000(kw),搅拌转速是1500(转/分),重量是500(kg),结构类型是开式,连接形式是对焊法兰式,密封形式是填料密封