

反应釜 电加热反应釜 不锈钢釜 回流式反应釜

产品名称	反应釜 电加热反应釜 不锈钢釜 回流式反应釜
公司名称	广州市海珠区丰业机械设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:丰业
公司地址	广州市海珠区广州大道南1185号自编14房（仅作 写字楼功能用）
联系电话	13533261718 13660667765

产品详情

设备名称：300l电加热反应釜

设备内胆尺寸：直径800 × 高度600mm

设备材质：316l不锈钢 厚度：4mm

设备尺寸：直径800 × 高度600mm

设备夹层材质：sus-304不锈钢 厚度：4mm

设备封密件：机械密封

搅拌电机功率：1.5kw配3型减速机

搅拌转速：0~115转/分 调速方式：变频器调速

搅拌方式：锚式搅拌

加热方式：电加热 加热元件：发热管 加热介质：水/导热油

加热功率：15kw/共三条发热棒，各5kw

温度控制：电控箱，可自动加温恒温及控温系统

立式冷凝器大小：3平方立式冷凝器 材质：316l不锈钢

卧式冷凝器大小：3平方卧式冷凝器（带视镜，接收器，回流管）

卧式冷凝器材质：316l不锈钢

上釜盖包含接口：观察视镜2个，快开式手孔1个，立式冷凝器接口1个，卧式冷凝器接口1个，进料口（真空吸料）1.5寸接口1个，进料口（真空吸料）1.5寸接口1个，进料口（泵体液压）1.5寸接口1个带有分液头至釜体下段2/3处，真空压力表1个，温度计1个，真空口1个

目录

一、用途和性能

二、工作原理

三、主要技术参数

四、安装

五、注意

一、用途和性能

我公司生产的不锈钢搅拌釜，工艺先进、结构合理、经久耐用、并具有耐高温、耐腐蚀、使用方便等特点，目前已广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品、科研等行业，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合以及有机染料和中间体等工作过程。

二、工作原理

我厂的反搅拌釜两大系列，一是加热系列；二是无加热系列。

1、 加热系列：加热搅拌釜的工作原来是将加热器插入夹套导热油中，或将蒸气通入夹层中，使釜内的物料吸热升温后进行反应。

三、主要技术参数

加热搅拌釜（表1）

型号	公称	实际	加热	夹套	内锅	夹套	支座螺	支座螺 孔数量	膨胀器 容量l	减速机 型号	电机功 率kw	搅 速
----	----	----	----	----	----	----	-----	------------	------------	-----------	------------	--------

	容量	容量l	效率	容量	尺寸	尺寸	孔中心	/直径				
			kwx支	l	dmm	d1mm	距d2mm					
50l	50	78	2x4	96	400	600	876	4-25	10	xld3	1.1	8
100l	100	127	2x6	127	500	700	996	4-25	10	xld3	1.1	8
300l	300	327	4x6	218	800	1000	1300	4-25	20	xld4	2.2	8
500l	500	509	4x9	269	900	1100	1433	4-25	20	xld4	3	8
1000l	1000	1017	4x12	400	1200	1400	1861	4-30	40	xld4	4	8
2000l	2000	2154	4x15	670	1400	1600	2068	-30	40	xld5	5.5	8
3000l	3000	3201	4x15	770	1600	1750	2222	4-36	40	xld6	7.5	8
4000l	4000	4020	4x15	1000	1600	1750	2256	4-36	40	xld6	7.5	8
5000l	5000	5170	5x18	1200	1800	2000	2506	4-36	40	xld6	7.5	8

四、安装

- 1、 安装前首先检查各联结件及传动部位是否牢固可靠。
- 2、 安装时要求传动轴与地平面垂直，不垂直度不得大于设备高度的1/1000。
- 3、 上封头工艺接孔自配件、压力表、安全阀，必须按反应釜工作压力要求配制。

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是丰业，型号是300，容积是300（L），电热功率是15（Kw），内锅尺寸是800（mm），外径尺寸是950（mm），电机功率是1.5（kw），搅拌转速是0~115（转/分），重量是标准（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封