

F20000L搪瓷反应釜

产品名称	F20000L搪瓷反应釜
公司名称	淄博天信搪瓷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:搪瓷反应釜 品牌:天信
公司地址	张店付家镇向阳村南
联系电话	13964370711

产品详情

1、许用压力allowable pressure

密封形式sealing form		填料密封seal filler		机械密封mechanical seal	
受压部位pressed	罐内location inside	0.20	0.20~	1.0	
	夹套体 sleeve	0.6			

注：罐内压力依据合同规定而有所不同。2、许用温度：搅拌容器使用温度0 至200 ，贮罐容器使用温度0 至150 ；设备耐温差及变性，冷冲击：110 ；热冲击：120 。搪玻璃设备加热和冷却时，应缓慢进行。3、搪玻璃层厚度：搪玻璃设备的玻璃层厚度在0.8-2.0mm；搪玻璃设备附件的玻璃厚度在0.6-2.3 mm。4、耐电压：搪玻璃具有良好的绝缘性，玻璃层厚度在规定的厚度内，用20kv高频电火花检查玻璃层时，工作而不导电。5、耐腐蚀性：能耐各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱的腐蚀（氢氟酸、含氟离子的介质、浓度 180 浓磷酸和强碱除外）。6、不沾性：具有光滑洁净的表面，不宜沾结物料，非常适用于食品及易沾结物料。

本产品的加工定制是是，种类是搪瓷反应釜，品牌是天信，型号是F20000L，容积是20000（L），电热功率是12（Kw），内锅尺寸是2600（mm），外径尺寸是2800（mm），电机功率是22-37（kw），搅拌转速是110（转/分），重量是13220（kg），结构类型是闭式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，规格是20000L