

电加热搪玻璃反应釜 反应釜

产品名称	电加热搪玻璃反应釜 反应釜
公司名称	莱州市虎头崖镇鑫达化工机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:搪瓷反应釜 品牌:莱州鑫达
公司地址	山东莱州市莱州市虎头崖镇工业区
联系电话	86 0535 2527838/2527818

产品详情

我公司专业生产搪瓷设备，主要产品有搪瓷反应罐、发酵罐、储罐、蒸馏罐、电加热反应罐、塔节、搅拌器、管道、温度计套管等搪瓷设备及标准配件，另有不锈钢、碳钢、国标及非标设备等。

1、许用压力allowable pressure

密封形式sealing form		填料密封seal filler	机械密封mechanical seal
受压部位pressed	罐内location inside	0.20	0.20~ 1.0
	夹套体 sleeve	0.6	

注：罐内压力依据合同规定而有所不同。2、许用温度：搅拌容器使用温度0 至200 ，贮罐容器使用温度0 至150 ；设备耐温差及变性，冷冲击：110 ；热冲击：120 。搪玻璃设备加热和冷却时，应缓慢进行。3、搪玻璃层厚度：搪玻璃设备的玻璃层厚度在0.8-2.0mm；搪玻璃设备附件的玻璃厚度在0.6-2.3mm。4、耐电压：搪玻璃具有良好的绝缘性，玻璃层厚度在规定的厚度内，用20kv高频电火花检查玻璃层时，工作而不导电。5、耐腐蚀性：能耐各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱的腐蚀（氢氟酸、含氟离子的介质、浓度 180 浓磷酸和强碱除外）。6、不沾性：具有光滑洁净的表面，不宜沾结物料，非常适用于食品及易沾结物料

本产品的加工定制是是，种类是搪瓷反应釜，品牌是莱州鑫达，容积是1000-5000（L），电热功率是按要求（Kw），电机功率是按要求（kw），搅拌转速是按要求（转/分），结构类型是闭式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封