

# 全国销售东元水泵[AEEF-AA AEEF-AEHL]台湾台泉水泵

产品名称	全国销售东元水泵[AEEF-AA AEEF-AEHL]台湾台泉水泵
公司名称	东莞市长安龙晋五金机电经营部
价格	面议
规格参数	品牌:Teco/东元 型号:AEEF-AA 材质:不锈钢
公司地址	中国 广东 东莞市 长安宵边
联系电话	86-076981886518 13825780929

## 产品详情

【产品描述】产品名称：不锈钢多级离心泵|离心泵|水泵(图)台湾东元型屏蔽式管道泵,吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品。台湾东元水泵屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准is02858及国家标准jb/t6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式管道泵,立式管道泵的理想产品。全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3 ? 1080m<sup>3</sup>/h,扬程12.5 ? 125m,配用电机功率0.37 ? 160kw,转速1450r/min和2900r/min。产品特点：1、泵结构紧凑，机泵一体化，体积小。其立式结构具有安装占地面积小，运行平稳，安装无需调整。2、泵进出口设计成规格相同法兰，且位于同一中心线上，可象阀门一样直接安装在管路上，且中心低，便于管道布置，安装特别方便。3、泵与电机同轴，轴向尺寸短，使泵运行更加平稳，噪音低。4、取消传统轴封方式，避免了输送介质的外泄，因此具有完全无泄露的显著特点。5、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承，使泵具有运行特别平稳，振动噪音极低。6、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。主要用途：台湾东元型屏蔽式管道泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。台湾东元水泵型屏蔽式管道泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。台湾东元型屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。管道泵的选型1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%~10%余量后扬程来选型。3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液

体介质的化学腐蚀性和毒性，是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向，吸如侧最低液面，排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等，以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。 5、操作条件的内容很多，如液体的操作t饱和蒸汽力p、吸入侧压力ps（绝对）、排出侧容器压力pz、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。产品参数适用范围 各种行业抽水 产品别名 泵浦 流量 1至1000 泵轴位置 卧式 叶轮结构 封闭式叶轮 叶轮数目 多级 叶轮吸入方式 单吸式 扬程 5至100 转速 1450-2850 电动功率 370-50000（w） 吸程 5至10 工作温度 100（ ） 进出口径 15-300（mm） 。台湾东元水泵/不锈钢多级离心泵|离心泵|水泵(图)。

本产品的品牌是Teco/东元，型号是AEEF-AA，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，转速是2800，电动功率是5.5HP（w），工作温度是80（ ），进出口径是40（mm）