

SL01-125ml自动注油器瑞士simalube注油器SL01-125ml含油脂

产品名称	SL01-125ml自动注油器瑞士simalube注油器SL01-125ml含油脂
公司名称	深圳市瑞成工业传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:simalube/瑞士 型号:SL01-125ml 材质:工程塑料
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区元芬一区19号202、上早村97号一楼
联系电话	13164781784 13925504360

产品详情

瑞士simalube自动注油器sl01-125ml(含多用途油脂) -瑞士制造，信心保证，一年内自动注油

瑞士simalube自动注油器性能与特点：

simalube自动注油器能有效防止因润滑不当而引起的设备故障，从而大减少设备的维护时间和成本。

主动式润滑管理，可安装在任何需要润滑的地方，干电池工作产生气体，利用气体的压力推动活塞定时注入润滑油。

可在1~12个月内任意设定注油周期，在注油周期内，注油器能每天自动实现均匀、准时、精确的给设备注入油脂。

可在防爆场合安装使用，油位观察窗口观察到注油器内的剩余油量。能轻易解决特殊场合的润滑，如工人难以到达的地方或者高污染，高风险生产的区域，特别适合于容易被忽视和遗忘的角落。正常使用的环境温度为-20℃~+55℃，并可倒置安装或用于水下工作。更多如何安装和调试技术问题请联系吴先生13829245283

瑞士simalube自动注油器选型指南：

型号	应用	温度范围	主要成分	增调剂
sl00	空瓶（需自行添加润滑剂）	润滑剂的稠度必须小于或等于nlgi-2-		
sl01	多用途油脂	-30/+120	矿物油	锂/钙
sl02	多用途油脂+二硫化钼	-25/+130	矿物油	锂
sl04	耐高温润滑油脂	-20/-60	矿物油	钨
sl06	液态润滑油	-40/-110	矿物油	锂/钙
sl09	易分解油脂	-20/+80/+100	酯	锂/钙
sl10	食品工业油脂	-30/+140	人工合成油	铝
sl14	链条润滑油	-10/+90	矿物油	-

sl15	耐高温链条润滑油	0/+250	人工合成油	-	
sl18	食用油	+15/+150	人工合成油	-	
sl24	多用途，适合广泛温度油脂	-30/+120	矿物油	锂	
sl25	高效能油脂	-20/+180	矿物油	聚脲	
sl26	磺酸钙复合润滑油	-20/+150	矿物油	钙	

瑞士simalube自动注油器广泛应用：

simalube自动注油器可使用各种工业润滑油和2#以下润滑脂，注油器设定时间1~12月之音任意调节，simalube自动注油器能安安装在任何移动、振动、高空和高污染环境，正常使用环境温度为-20 ° c~+55 ° c，并可倒置安装或用于水工作。

simalube自动注油器标准容量为125ml,并有5*8ml、30ml、60ml和250ml五种容量及多款辅件可配合不同的安装场合。

瑞士simalube自动注油器环保和循环使用：

simalube自动注油器不含有毒气体和电机等传动装置，注油器油脂耗尽之后，可通过环保渠道回收再重复利用，也可重新安装电池盒后通过注油泵或黄油枪注入润滑油脂从而面实现循环使用。

瑞士simalube自动注油器联系方式：

更多详细选型资料请联系刘先生：18589054588，13829245283

电话：0755-36844218

传真：0755-81719355

电邮：dgrcgy@163.com

查阅官网：<http://www.szrcgy.com>

本产品的品牌是simalube/瑞士，型号是SL01-125ml，材质是工程塑料，驱动方式是气动，性能是自动，流量是0.35~4.8ml，扬程是1.5（m），汽蚀余量是1.5（m），吸入口径是6.35（mm），排出口径是6.35（mm），规格是SL01-125ml