

优惠智能蠕动泵BT-100L 流量范围:0.0025-380/min

产品名称	优惠智能蠕动泵BT-100L 流量范围:0.0025-380/min
公司名称	常州科健蠕动泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:Grundfos/格兰富 型号:BT-100L 原理:蠕动泵
公司地址	天宁区郑陆镇查家湾村
联系电话	0519-88906561 13861133403

产品详情

流量型智能蠕动泵

bt-100l

流量型智能蠕动泵bt-100l: 高效节能, 安全环保。高精度自动检测, 自动运算, 智能化运行。提供0.002-380 (ml/min) 的流量范围。采用大屏幕点阵液晶显示运行菜单及参数设置菜单, 流量与转速同屏显示简洁直观, 人机界面友好。具有流量校正功能, 当流量发生偏差时可通过此功能进行校正, 从而满足用户对流量精度的要求。具有多种控制方式, 可以通过标准外控接口以及485通讯接口对蠕动泵进行外部控制。支持modbus协议。

技术指标:

转速范围: 0.1-100rpm
正反转可逆 转速分辨率
: 0.1rpm 调节方式: 薄膜
按键连续调节 显示方式:
128×64大屏幕图形点阵
液晶显示当前转速、流量、
累计总量及累计时间

主要功能和特点:

同时显示流量、转速、
运行时间、累计总量等多项
数据。具有流量测试、
校正和流量标定功能。
可设置运行时间、间隔时间
。可分别设置8个不同
时段的工作状态。 超大

外控接口：启停控制、方向控制、速度控制（0-5v、4-20ma可选）
 通讯接口：rs485 适用电源：ac 220v ± 10% , 50hz/60hz
 消耗功率：45w 工作环境：环境温度0-40 , 相对温度 < 80%
 外形尺寸（长×宽×高）：212×112×142(mm)
 驱动器重量：4.2kg 防护等级：ip31

输出功率，能适应多种泵头使用。具备rs485通讯，支持modbus协议。

可选泵头

yz1515x

yz2515x

dg-2

dg-4

型号参数

驱动器	适用泵头	适用软管	参考流量范围 (ml/min)	重量 (kg)
bt-100l	yz1515x、yz1515w	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.07-380	3.2
	yz2515x	15# 24#	1.7-290	3.2
	dg-2、dg-4	0.5×0.8、1×12×1、2.4×0.8	单通道0.05-20 单通道0.0025-30	3

本产品的品牌是Grundfos/格兰富，型号是BT-100L，原理是蠕动泵，材质是工程塑料，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，性能是防爆，叶轮数目是多级，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，额定流量是18 (l/h)，最大出口压力是0.2 (Mpa)，轴功率是35 (w)，重量是2.8，规格是BT-100L,智能蠕动泵，压力是0.3，流量是0.5，智能蠕动泵是智能蠕动泵BT-100L