

LC-18/0.6型罗茨泵-糖蜜泵

产品名称	LC-18/0.6型罗茨泵-糖蜜泵
公司名称	泊头市龙源泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙源 型号:LCX-10-0.6 材质:铸铁
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道南仓街
联系电话	0317-5259068 18931731126

产品详情

产品介绍：

该lc型高粘度罗茨保温泵具有：低转数、效率高、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力强、不用引油、使用方便等特点。

lc型高粘度罗茨保温泵可广泛用于输送石油及石油产品（汽油可换铜泵叶）和工厂输送各种油类和液体。如原油、油漆、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性（肥皂加工）液体等；食品加工可输送各种液体，如豆浆、酵母、糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高、使用方便，可以正反转工作。

高粘度罗茨保温泵参数表：

型号	流量 m ³ / h	工作 压力 mpa	进 出 口 径 mm	允许 吸 上高 度 m	传动形式		配用功率 电动机型号	功率 kw	泵效 率 %	选数 r/min	介质 温度 °c	重量 kg	应用范围
					减速 器 型号	三角 带 代号							
lcx-10/0.6	10	0.6	40	6	zd14	a1778	y 100l2-4	3.0	62	400	140	167	柴油、 机油、

							yb						甘油、 石油、 牙膏、 食用油、 桐油等、
lcx-18/0.6	18	0.6	50	6	zd14	a1778	y 132s-4 i yb	5.5	62	400	140		
							y 112m-4 ii yb	4.0	62		140	219	
lcx-38/0.6	38	0.6	65	6	zd14	b2350	y 132m-4 ii yb	7.5	65	400	140	269	
lcx-50/0.6	50	0.6	100	6	zl200		y 180m-4	15	70	445	140	1160	

							yb							
lcx-80/0.6	80	0.6	200	6	zl200		y 225m-4 yb	30	70	209	140140			
lcqt-100/0.6	100	0.6	200	6	zl23.1		y 250m-4 yb	37	73	254	140			
lcqt-10/0.6	10	0.6	40	6	zd14	b2350	100l2-4 i y y b	3.0	62	400	140	167	气油、 容剂油 、 煤油等 、	
lcqt-18/0.6	18	0.6	50	6	zd14	a1778	y 132s-4	5.5	60	400	140	219		

							ii						
							y yb						
							y 112m-4 yb	4.0	62		140		
lcqt-38/0.6	3	.6	65	6	zd14	a1778	y ii yb	7.5	65	400	140	269	
lcqt-50/0.6	50	0.6	100	6	zl200		y 180m-4 yb	18.5	70	445	140	1160	
lcqt-80/0.6	80	0.6	200	6	zl23.1		y 180m-4 yb	30	70	209	140		

lcqt-100/0.6	100	0.6	200	6	zl23.1		y 250m-4 yb	37	73	254	140		
lcxw-10/0.6	10	0.6	40	6	zd14	a1778	y 100l2-4-4 yb	3.0	62	400	140	167	沥青、 冷凝油 、 稠油等 、
lcxw-18/0.6	18	0.6	50	6	zd14	a1778	y 132s-4 i yb	5.5	62	400	140	219	
							y 112m-4 ii yb	4.0	62		140		

lcxw-38/0.6	38	0.6	65	6	zd14	b2350	y 132m-4 yb	7.5	65	400		169
lcxw-50/0.6	50	0.6	100	6	zl200		y 180m-4 yb	18.5	70	445	140	1160
lcxw-80/0.60	80	0.6	200	6	zl23.1		y 225m-4 yb	30	70	209	140	
lcxw-100/0.6	100	0.6	200	6	zl23.1		y 250m-6 yb	37	73	254		

电话0317-8250389

传真0317-8309941

手机13780273122

邮箱1482239347@qq.com

本产品的品牌是龙源，型号是lcx-10-0.6，材质是铸铁，原理是罗茨泵，用途是计量泵，性能是不阻塞，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是10 (m³/h)，转速是420，排出压力是0.6 (mpa)，效率是42 (%)，必需汽蚀余量是5.5 (m)，适用范围是罗茨泵，规格是lcx-10-0.6