

美国Masterflex Cole-Parmer 蠕动泵 07528-20

产品名称	美国Masterflex Cole-Parmer 蠕动泵 07528-20
公司名称	广州市赛拓仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Masterflex 型号:07528-20 驱动方式:电动
公司地址	广州市天河区林和西横路63号2505房（本住所限写字楼功能）
联系电话	13602461893 13570989565

产品详情

产品特点：

led显示转速

可正反方向运行（运行前后可清洗泵管）

转速精度： $\pm 0.25\%$ （100rpm转速时精度为0.1rpm，最高转速600rpm时精度为1rpm）4-20ma远程控制转速、开启、关闭

15、24、35号为厚壁泵管，有更强的吸力，适合高粘度液体ip33防护等级iso9001：2000认证，etl、ce标准
电源：90-260v，1.2a外部尺寸（长宽高，cm）：25.4×21.6×21.6多泵头串联：每个泵头的流量都一样，可对多种样品混合，或出口选择y型接头增大流量07528-10、07528-20均可连接2个泵头07528-30可连接4个泵头

07528系列蠕动泵流量表：

泵管尺寸内径×外径×壁厚（mm）	流量表（ml/min）		
	07528-301-100rpm	07528-203-300rpm	07528-106-600rpm
13号，0.8×4×1.6	0.06-6	0.18-18	0.36-36
14号，1.6×4.8×1.6	0.21-21	0.65-65	1.3-130
16号，3.2×6.4×1.6	0.8-80	2.4-240	4.8-480
25号，4.8×8×1.6	1.7-170	5-500	10-1000
17号，6.4×9.6×1.6	2.8-280	8.5-850	17-1700
18号，8×11.1×1.6	3.8-380	11.5-1150	23-2300
15号，4.8×9.6×2.4	1.7-170	5-500	10-1000
24号，6.4×11.1×2.4	2.8-280	8.5-850	17-1700

35号, 8 × 12.7 × 2.4	3.8-380	11.5-1150	23-2300
36号, 9.6 × 14.4 × 2.4	4.8-480	14.5-1450	29-2900
使用36号管高压泵头			34-3400

masterflex蠕动泵I/s系列成套蠕动泵订货说明：

货号	产品描述
07528-10	美国masterflex I/s蠕动泵（不含泵头泵管）
07528-20	美国masterflex I/s蠕动泵（不含泵头泵管）
07528-30	美国masterflex I/s蠕动泵（不含泵头泵管）
07595-47	db9连接线，用于4-20ma远程控制，7.9米
07595-35	脚踏开关，通过脚踩来控制蠕动泵的开启、关闭
以下为完整蠕动泵系统货号	
77916-10	美国masterflex I/s蠕动泵系统，流量4.8-480ml/min包含：I 蠕动泵(07528-10)I easy-load3泵头（77800-60），允许13/14/16/25/17/18号泵管I tygon III长寿泵管16号（06429-16），3米/卷
77916-20	美国masterflex I/s蠕动泵系统，流量17-1700ml/min包含：I 蠕动泵(07528-10)I easy-load ii泵头（77200-62），允许15/24/35/36号泵管I tygon III长寿泵管24号（06429-24），3米/卷
77912-10	美国masterflex I/s蠕动泵系统，流量0.75-65ml/min包含：I 蠕动泵（07528-20）I 泵头（77390-00）I ptf e泵管（77390-60），适合所有强酸碱、强腐蚀有机溶剂，出口压力6.9bar，最大吸程2.4米I 2个1/4 npt（m）公螺纹接头
77915-10	美国masterflex I/s蠕动泵系统，流量80-800ml/min包含：I 蠕动泵（07528-10）I 隔膜泵头（07090-42），全ptfe材质，适合所有强酸碱、强腐蚀有机溶剂，间歇出口压力5bar，持续出口压力3.4bar，最大吸程4.9米I ptf e连接管（06605-35），6.4 × 9.6 × 1.6，3.6米/卷I 2个1/4 npt（f） × 3/8 外径pfa接头，止回阀，工具包
77914-10	美国masterflex I/s高压蠕动泵系统，流量0.9-90ml/min包含：I 蠕动泵（07528-30）I 高压泵头（77250-62），出口压力8.5barI pharmed 16hp高压泵管（95664-16），7.5米/卷
77926-10	美国masterflex I/s四通道蠕动泵系统，流量0.47-47ml/min包含：I 蠕动泵（07528-30）I 四通道泵头（07535-04）I tygon 3603 16号双卡泵管（06416-16），8根/包
77927-10	美国masterflex I/s四通道蠕动泵系统，流量2.8-280ml/min包含：I 蠕动泵（07528-30）I 四通道泵头（07536-04）I tygon 3603 24号双卡泵管（06416-24），4根/包

广州市赛拓仪器科技有限公司低价促销美国cole-parmer蠕动泵masterflex蠕动泵07528-20，其所销售的蠕动泵均为美国masterflex原厂原装。

本产品的品牌是Masterflex，型号是07528-20，驱动方式是电动，性能是卫生，原理是蠕动泵，转速是3-300rpm，电动功率是75（w），流量是0.0000108-0.102（m³/h），电压是220VAC，速度控制精度是±0.25%，IP防护等级是IP33，可连接泵头数是2