

工业型蠕动泵厂家直销，雷弗蠕动泵报价，蠕动泵参数

产品名称	工业型蠕动泵厂家直销，雷弗蠕动泵报价，蠕动泵参数
公司名称	深圳市科力易翔仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雷弗 型号:WG600S 原理:蠕动泵
公司地址	中国 广东 深圳市龙华区民治大道汇宝江大厦A306
联系电话	29813318 13692234909

产品详情

工业型调速蠕动泵,保定雷弗蠕动泵,调速蠕动泵wg600s

wg600s工业型调速蠕动泵参数 wg600s工业调速型蠕动泵，适于工业场所大流量传输液体。流量范围0.4～13升/分钟；工作转速30-600转/分钟；可级联双泵头；无刷电机驱动，免维护，动力更强劲；具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能。rs485通讯接口，采用了modbus协议，更易于与其他控制设备如计算机，人机界面，plc等连接。蠕动泵视频展示

- 功能与特点 · 采用不锈钢外壳；
- 按键控制转速，正反转，起停，全速，操作简便； · 适用泵头：yz35、2×yz35；
 - 流量范围：400～13000（毫升/分钟） · 转速分辨率1转/分钟；
 - 四位数码管转速显示 · 无刷电机驱动，免维护 · 不锈钢外壳抗酸碱，耐腐蚀
 - 电路板加喷三防漆工艺，达到防尘防潮效果
 - 外控高启停，正反，带光耦隔离，5v、12v、24v电平
- 输入可选；调速可选0-5v/10v、4-20ma
- rs485通讯接口，支持modbus协议，方便与各种控制设备连接

显示面板及操作按键(钮)

- 技术参数：
- 流量范围：0.4-13升/分钟；
 - 转速精度误差：< 3%
 - 转速范围：30～600（转/分钟）
 - 转速分辨率：1（转/分钟）
 - 电源电压：ac 220v±10%,50hz/60hz（标配）
 - 功率：小于300w
 - 外控接口：rs485；5v、12v、24v电平输入可选；
 - 外控数字通讯接口：rs485通讯，支持modbus协议
 - 环境温度：0～40
 - 相对湿度：< 80%

防护等级：ip31 • 机箱尺寸：（长×宽×高）340mm×235mm×175mm •

重量：13kgwg600s调速型蠕动泵适用泵头及软管、流量参数：

驱动器型号	适用泵头	通道数	适用软管（mm）	单通道流量（升/分钟）
wg600s（不锈钢304机箱）	yz35	1	73#,82#	0.4~13
	2*yz35	2	73#,82#	0.4~13

外观尺寸

品牌特卖：德国艾本德，ika，宾得，美国热电，哈希，日本三洋，东京理化，雅玛拓，爱拓，等近50个知名品牌.低温冰箱，医用冰箱，生物安全柜，高压灭菌器，酶标仪，振荡器，旋转蒸发仪，培养箱，粘度计，移液器，天平，离心机，分光光度计等等实验室仪器等100多个品类，100%原厂正品，折扣特卖。深圳市科力易翔仪器设备有限公司电话：0755-29813318 0755-29813066

传真：0755-83722336

联系人：朱先生13538129963旺旺：spd100 qq：707778549

网站：<http://www.keliyq.com>

email：707778549@qq.com

本产品的品牌是雷弗，型号是WG600S，原理是蠕动泵，材质是不锈钢，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，叶轮数目是多级，叶轮结构是滚轮，叶轮吸入方式是单吸式，额定流量是0.8~13（l/h），最大出口压力是0.2（Mpa），轴功率是400（w），重量是15kg，规格是配YZ35PPS,配Masterflex77601-00,配2×YZ35PPS,配2×Masterflex77601-00