

杰恒153Yx/253Yx-YZ1515-YZ2515易装型泵头

产品名称	杰恒153Yx/253Yx-YZ1515-YZ2515易装型泵头
公司名称	重庆杰恒蠕动泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杰恒 型号:153Yx 压力:0.17 (Mpa)
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1
联系电话	86 023 67191258 13983836768

产品详情

153yx/253yx易装型泵头0.1-2360ml/min

153yx/253yx易装型泵头0.1-2340ml/min

该款泵头为杰恒公司新推出的换代产品，造型更加美观，并可装卡35#软管，同等情况下可获得更大的流量，以及更高的压力表现，轮组部件全部采用304不锈钢材料精加工而成，可满足高端用户需要，泵壳材料分为pps和psu，其中pps可耐强腐蚀性化学介质，psu材料可获得优秀的外观，并可耐一般化学介质的腐蚀。 外观专利号：201230231549.3

产品简介

153yx/253yx型泵头是杰恒公司最新设计生产的换代产品，该泵头在滚轮机构、凸轮机构、管卡及新材料应用方面进行了重大改进、在外观和结构方面取得了突破，性能远高于老型号产品，安装尺寸具有广泛的兼容性；

该泵头的显著特点在于可以装卡更大规格的泵管，最大可装卡35#标准软管(内径7.9mm，壁厚2.4)，而普通泵头最大只能装卡18#和24#，这样可以获得更大的流量和出口压力。

特点&优势

* 最大可装卡35#大口径软管

* 结构稳定，可以承受进口软管的高弹性

* 泵壳材料优良，可以承受任何液体的腐蚀

* 滚轮采用304不锈钢，适合“gmp”规范

技术参数		
泵头型号	153yx	2 53y x
泵壳材质	pps（黑色，高强度可耐强腐蚀，目前200°以内尚无液体可腐蚀之）	
滚轮材质	标配为304不锈钢	
滚轮数量	标配为3转轮	
装卡软管	14#、16#、25#、17#、18#	1 5# 、2 4# 、3 5#
软管壁厚	1.6mm	2. 4m m
流量范围	0-2360ml/min	0 -23 20m l/mi n
转速范围	0.1~600rpm	

本产品的品牌是杰恒，型号是153Yx，压力是0.17（Mpa），材质是工程塑料，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是双吸式，驱动方式是电动，性能是自动，用途是蠕动泵，原理是蠕动泵，适用范围是流体输送，流量是0.12（m³/h），扬程是8（m），叶轮结构是无，叶轮数目是无，工作压力是0.17，规格是153Yx/253Yx，是否提供加工定制是是，产地是重庆