

# 金水仙计量泵,耐腐蚀计量泵 2DS-2F 微型计量泵 加药计量泵

产品名称	金水仙计量泵,耐腐蚀计量泵 2DS-2F 微型计量泵 加药计量泵
公司名称	广州济银水泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金水仙牌 型号:2DS-2f 原理:软管泵
公司地址	中国 广东 广州市 广州市先烈中路100号C栋312
联系电话	86-02087683536 13533953193

## 产品详情

产品类别：计量泵 品牌：金水仙 生产厂家：广州济银水泵有限公司 产地：广州 销售商：广州济银水泵有限公司

联系方式：020-87683536 13533953193 qq：617881604 172910650

水泵网上商城欢迎您！我们向您郑重承诺：1、诚信为本，合法经营。2、好的品牌是产品质量的保证。我们坚持好店卖好货！3、商城公司产品厂家直销。4、商城进口的品牌产品，为广东省一级代理商价格供应。5、商城为您的家庭水压问题提供专业的解决方案和免费咨询。6、所售商品的质量与售后问题坚决负责到底，为你解除后顾之忧。7、商城常年聘请法律顾问，负责协调解决顾客转来的法律事务。

律师：郭亮 律师执照号码：19010811016428 手机：13826406656

### 特点

完全无泄漏.....无机械轴封部，所以不存在有泄漏。输出量精度.....清水情况下，可获得±1.5%的高精度。可以自吸.....常温清水条件下，吸程为1米。允许干运转.....工作腔为波纹管，因而可以干运转。寿命长.....本腔采用耐曲折特殊配方材料的聚丙烯制成，可以经受数百万次的往复运动。耐腐蚀性能好.....泵体采用聚丙烯制成，阀门选用了特种配方的fpm、epdm,耐各种酸、碱等腐蚀性液体。液温.....最高药水温度60℃，超过50℃时，最高压力为20℃时的1/2，超过40℃时液体的腐蚀性会增加，须注意。

### 用途

彩色胶卷、照片扩印，x光胶片、缩微胶卷、电影胶片等自动冲洗。饮料售货机用。粘液调合、食品添加剂的定量添加。电子基板印刷线路的蚀刻、清洗，印刷制版。水处理的酸碱中和，凝析剂的投入。电镀液的定量补给。广泛应用于添加剂、漂白液等各种药剂的定量注入。

## 型号注释

## 技术参数

型号	泵连数	波纹管型号	最大流量(ml/min)		转速(r/min)		最高压力(mpa)	进出口口径(m)	马达(w)	自吸高度(cm)
			50hz	60hz	50hz	60hz				
2dzn-1x	单连至四连	1	29	35	10	12	0.04	9	5	50
2dzn-2x		2	119	141	10	12	0.03			
2dzn-2y			175	210	15	18	0.02			
2dzn-2z			232	278	20	24	0.01			

## 安装尺寸

本产品的品牌是金水仙牌，型号是2DS-2f，原理是软管泵，材质是工程塑料，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，性能是防爆，叶轮数目是多级，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，额定流量是175（l/h），最大出口压力是0.02（Mpa），轴功率是8（w），重量是2，是否提供加工定制是是