

QDX1.5-18-0.55高温铜线圈18米扬程550W单相家用潜水泵 诚招代理

| | |
|------|--|
| 产品名称 | QDX1.5-18-0.55高温铜线圈18米扬程550W单相家用潜水泵 诚招代理 |
| 公司名称 | 临海市飞鼎水泵厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:飞鼎 型号:QDX1.5-18-0.55 类型:清水潜水泵 |
| 公司地址 | 临海市涌泉镇花街村畜牧场 |
| 联系电话 | 86 0576 85689868 |

产品详情

特点与用途：qdx、qd系列潜水电泵由水泵、密封和电动机三部分组成，电机为单（三）相异步电机，水泵为闭式叶轮位于电机下方，qd型叶轮位于电机上方。水泵与电机之间采用双端面机械密封，各固定止口密封处采用“o”形耐油橡胶密封圈作静密封。该系列电泵由于体积小，重量轻，特别适合用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌和家庭生活用水，也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业排灌等。产品优点：

1该机水力部件的叶轮，蜗壳采用全新制造工艺，全扬程设计，负荷更轻，电机发热度更低，相对同类产品水功率提高10%；

2与水接触的泵轴经过硬化光洁处理，不磨损，不生锈，并采用进口机械密封环，相对同类产品泵轴寿命更长，电机进水概率更低；

3耐温180度的高温漆包铜线、高温绝缘材料及高温引出线，宽电压低温及全扬程设计，绝缘等级超出国家标准一个等级，相对同类产品，故障更低，使用更安全。

产品参数：

材质:铝外壳 耐高温铜芯线 防锈高硬耐磨轴

型号：qdx1.5-18-0.55

电压:ac 220v（使用电压范围0.85-1.05倍的额定电压）

功率:550w

转速:2850

最高扬程：18m（实际最高扬程18米 无送水高度限制）

最大流量:6m³/h（5m时）（送水到10米高度时流量为每小时4.5立方米）

绝缘等级：e级（实际绝缘等级f级，超出国家标准）

允许温升：75（实际允许105，最大负荷时实际温升50-65）

配管内径：25mm（1寸）

输送介质：固体颗粒含量不大于0.2%的常温清水

随机电缆：7m（带接地三插头）

重量：8公斤

随机：合格证*1，说明书*1，装箱单*1

包装：加厚牛皮纸箱、泡沫

保修：半年包换

体积：电机直径145*高度410，泵头最大处外径195（单位：mm）

本产品的品牌是飞鼎，型号是QDX1.5-18-0.55，类型是清水潜水泵，材质是铸铝，驱动方式是电动，原理是离心泵，用途是清水潜水泵，泵轴位置是立式，叶轮数目是单级，性能是耐磨，流量是1.5（m³/h），扬程是18（m），转速是2850（rpm），排出口径是25（mm），规格是550W